PRODUKTDATENBLATT

EX-Steildachleuchte Ex-Zone 1/22 e821 06L42 DIMD

Sonepar Artikelnummer	121251528
EAN	4041254348995
Hersteller Artikelnummer	H82100 0005
Hersteller Typ	H821000005
Hersteller Name	SCHUCH
Gewicht (Kg)	7,9
Zolltarif Nr.	94051190

EX-LED-Stahlblechleuchte, EX-Zone 1/21/2/22, 28 W, 4110 lm, SKI, IP65, breitstrahlend, 6500 K, Ra>= 80, Ta -30 °C/+55 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>80000 h (@ Ta 25°C), DALI (DIMD), Scheibe Sicherheitsglas klar, Verschluss Edelstahl (1.4305), Gehäuse Stahl, Lackiert, Farbe grau, RAL 7035, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), LABS-getestet nach VDMA 24364-C2-L, EAN/GTIN:4041254348995.Explosionsgeschützte LED-Steildachleuchte für Zone 1/21. Stahlblechgehäuse lichtgrau pulverlackiert (RAL 7035), rahmenloses scharniertes Sicherheitsglas, abklappbar, Zentralverschluss mit gegenüberliegenden Innenscharnieren, Silikondichtung. Reflektor aus Stahlblech weiß lackiert, abklapp- und aushängbar, mit vergossenen LED-Modulen und Entblendungselementen. Gekapseltes EVG mit Überspannungs-, Überlast- und Kurzschlussschutz.

Technische Daten

Montageart	Wand-/ Deckenmontage	**Leuchtmittel**	LED austauschbar	**Schutzart (IP)**	IP65
Für Ex-Zone Gas	1, 2	**Für Ex-Zone Staub**	21, 22	**Max. Systemleistung**	28 W
Farbtemperatur	6500 K	**Justierbar**	Nein	**Mit Leuchtmittel**	Ja
Werkstoff des Gehäuses	Stahl	**Werkstoff der Abdeckung**	Glas transparent	**Spannungsart**	AC/DC
Nennspannung	220 .. 240 V	**Betriebsgerät**	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	**Mit Betriebsgerät**	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	**Lichtverteiler**	Diffusorlinse/-optik/-panel	**Ausstrahlungswinkel**	> 80° - extrem breitstrahlend
Schlagfestigkeit	IK07	**Schutzklasse nach IEC 61140**	I	**Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1**	-30 .. 55 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	4110 lm	**Leuchtenlichtausbeute**	147 lm/W	**Lichtfarbe**	weiß
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	**Breite**	282 mm	**Höhe/Tiefe**	99 mm
Länge	644 mm	**Art der Verdrahtung**	geeignet für Durchgangsverdrahtung	**Polzahl**	5
Leiterquerschnitt	2.5 mm^2	**Anschlussart**	Steckklemme	**Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16**	19
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	32	**Herkunftsland**	DE	**Zolltarifnummer**	94051190
Gewicht	7.900 kg				

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln