

## FI/LS Kombischalter



|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121278076          |
| EAN                      | 4015081723317      |
| Hersteller Artikelnummer | 177758             |
| Hersteller Typ           | FRBM6-B16/1N/001-A |
| Hersteller Name          | EATON              |
| Gewicht (Kg)             | 0,216              |
| Zolltarif Nr.            | 85362010           |

Hochwertige FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter-Kombination, netzspannungsunabhängig, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmen-Hintersteckschutz, tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, große Auswahl an Bemessungsfehlerströmen, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösekennlinien B, C, D, Bemessungsschaltvermögen 6 kA, geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25 °C

### Technische Daten

|                                             |             |                                              |              |                                            |             |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-------------|
| Polzahl (gesamt)                            | 2           | Anzahl der abgesicherten Pole                | 1            | Bemessungsstrom                            | 16 A        |
| Bemessungsfehlerstrom                       | 0.01 A      | Fehlerstrom-Typ                              | A            | Mitschaltender Neutralleiter               | Ja          |
| Breite in Teilungseinheiten                 | 2           | Bemessungsspannung                           | 240 V        | Bemessungsisolationsspannung Ui            | 500 V       |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp      | 4 kV        | Montageart                                   | DIN-Schiene  | Energiebegrenzungsklasse                   | 3           |
| Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009    | 6 kA        | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1 | 6 kA         | Abschaltcharakteristik                     | unverzögert |
| Stoßstromfestigkeit                         | 0.25 kA     | Spannungsart                                 | AC           | Frequenz                                   | 50 Hz       |
| Auslösecharakteristik                       | B           | Mit Verriegelungsvorrichtung                 | Nein         | Überspannungskategorie                     | 3           |
| Verschmutzungsgrad                          | 2           | Umgebungstemperatur während des Betriebs     | -25 .. 40 °C | Einbautiefe                                | 75.5 mm     |
| Fehlauslöseschutz                           | Nein        | Schutzart (IP)                               | IP20         | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig | 1 .. 25 mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig | 1 .. 25 mm² | Herkunftsland                                | RO           | Zolltarifnummer                            | 85362010    |
| Gewicht                                     | 0.216 kg    |                                              |              |                                            |             |