

LC 60/75-330/310 flexC NF h16 EXC4 nicht dimmbarer LED Konstantstromkonverter



Sonepar Artikelnummer	121403182
EAN	9006210826240
Hersteller Artikelnummer	28005036
Hersteller Typ	28005036
Hersteller Name	TRIDONIC
Gewicht (Kg)	0,148
Zolltarif Nr.	85044095

Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteinbau Für Leuchten der Schutzklasse I Ausgangsstrom einstellbar zwischen 75 – 330 mA mit NFC Max. Ausgangsleistung 60 W Bis zu 94,5 % Effizienz Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 hGehäuse-Eigenschaften "Low profile"- Metallgehäuse mit weißem Oberteil Nur 16 mm Gehäusehöhe Schutzart IP20Schnittstellen Nahfeld-Kommunikation (NFC) Klemmen: 0° Steckklemmen Funktionen Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC) Constant Light Output Funktion (eCLO) Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf) Intelligent Voltage Guard (Überspannungs- und Unterspannungsüberwachung) Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172Vorteile Flexible Konfiguration über companionSUITE Unterstützt NFC Mehrfachprogrammierung (ganze Kartoneinheit) Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität Hohe Energieeinsparungen durch hohe Effizienz Lebensdauer bis zu 100.000 h Abmessung 280x30x21 mm

Technische Daten

Geeignet für Konstantstrom	Ja	Ausgangsspannung	100 .. 310 V
Ausgangsstrom	75 .. 330 mA	Ausgangsleistung	23.3 .. 60 W
Schutzart (IP)	IP20	Gehäuse	Metallgehäuse
Eingangsspannung	220 .. 240 V	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	280 mm	Breite	30 mm
Höhe	16 mm	Herkunftsland	RS
Zolltarifnummer	85044095	Gewicht	0.148 kg