

UNIVERSAL DOWNLIGHT SLIM, RL, PHASE, Deckeneinbauleuchte, 2700 K / 3000 K / 4000 K, 6 W, weiß

Sonepar Artikelnummer	121409978
EAN	4024163344418
Hersteller Artikelnummer	1012623
Hersteller Typ	1012623
Hersteller Name	SLV
Gewicht (Kg)	0,24
Zolltarif Nr.	94054239

Die Deckeneinbauleuchte ist für die Installation in abgehängten Decken konzipiert und eignet sich für den Einsatz in Büros, Verkaufsräumen und öffentlichen Gebäuden. Sie bietet eine unauffällige Integration in die Raumarchitektur und sorgt für eine gleichmäßige Grundbeleuchtung. Das Gehäuse ist für den Einbau in Decken vorgesehen, wobei die Leuchte typischerweise mit einer geeigneten Lichtquelle betrieben wird. Details zu Lichtleistung, Farbtemperatur, Schutzart oder Steuerungsoptionen sind nicht angegeben, sodass der Fokus auf der vielseitigen Einsetzbarkeit und der einfachen Montage liegt. Die Leuchte unterstützt eine funktionale und effiziente Beleuchtungslösung für professionelle Innenräume.

Technische Daten

Verstellbarkeit	schwenkbar	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Gehäusefarbe	weiß
Nennspannung	220 .. 240 V	Max. Systemleistung	6 W	Farbtemperatur	2700 .. 4000 K
Einbaudurchmesser	76 mm	Geeignet für Aufbaumontage	Nein	Geeignet für Einbaumontage	Ja
Geeignet für Wandmontage	Nein	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Traversenmontage	Nein	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Nein	Geeignet für Stromschienenmontage	Nein
Geeignet für Klemmontage	Nein	Geeignet für Seilsystem	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	sonstige
Oberflächenschutz	lackiert	Werkstoff der Abdeckung	sonstige	Oberfläche gebürstet	Nein
Spannungsart	AC	Nennstrom	185 mA	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	Dimmbar	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DALI	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Ja	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Reflektor	sonstige	Lichtverteiler	sonstige	Lichtverteilung	symmetrisch
Reflektorfarbe	Silber	Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzart (IP), Rückseite	sonstige
Schutzart (IP), frontseitig	IP50	Schlagfestigkeit	IK08	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Geeignet für Lampenleistung	6 W	Notstromversorgungssystem	ohne	Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur einstellbar	Stufen	Farbwiedergabeindex CRI	90-100	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	560 lm
Lichtstrom einstellbar	stufenlos	Leuchtenlichtausbeute	93.33 lm/W	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Länge	86 mm	Breite	86 mm	Höhe/Tiefe	31 mm
Außendurchmesser	86 mm	Einbauhöhe	40 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschließbarer Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	30
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	50	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	94054239	Gewicht	0.240 kg		