

GABRIELLA, Deckeneinbauleuchte, rund, 3000 K, 4 W, 350 mA, IP44, aluminium

Sonepar Artikelnummer	121409998
EAN	5704629033245
Hersteller Artikelnummer	3009035
Hersteller Typ	3009035
Hersteller Name	SLV
Gewicht (Kg)	0,121
Zolltarif Nr.	94051190

Die Gabriella ist eine Deckeneinbauleuchte, die sich für den Einsatz in Innenräumen mit erhöhten Anforderungen an den Spritzwasserschutz eignet, da sie über die Schutzart IP44 verfügt. Mit einer Leistung von 4 Watt und einer Farbtemperatur von 3000 Kelvin bietet sie ein warmweißes Licht, das für eine angenehme Atmosphäre sorgt. Die Leuchte wird mit einem konstanten Strom von 350 mA betrieben und ist in einem Gehäuse aus gebürstetem Aluminium ausgeführt, was eine robuste und gleichzeitig ansprechende Optik gewährleistet. Die Schutzklasse III gewährleistet eine sichere elektrische Trennung, was die Installation in Feuchträumen erleichtert. Die Gabriella eignet sich insbesondere für den Einbau in Decken und ist somit ideal für den Einsatz in Wohn- und Geschäftsräumen, die eine unauffällige und funktionale Beleuchtungslösung erfordern.

Technische Daten

Verstellbarkeit	nicht verstellbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	Aluminium
Ausstrahlungswinkel	21-40° - mediumstrahlend	Max. Systemleistung	4 W	Farbtemperatur	3000 K
Einbaudurchmesser	55 mm	Geeignet für Aufbaumontage	Nein	Geeignet für Einbaumontage	Ja
Geeignet für Wandmontage	Nein	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Traversenmontage	Nein	Geeignet für Podest-/ Bodenmontage	Nein	Geeignet für Stromschienenmontage	Nein
Geeignet für Klemmontage	Nein	Geeignet für Seilsystem	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	sonstige
Oberflächenschutz	lackiert	Werkstoff der Abdeckung	sonstige	Oberfläche gebürstet	Nein
Spannungsart	DC	Nennstrom	350 mA	Betriebsgerät	LED- Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Nein	Dimmbar	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DALI	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Ja	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Reflektor	sonstige	Lichtverteiler	sonstige	Reflektorfarbe	Silber
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzart (IP), Rückseite	IP20
Schutzart (IP), frontseitig	sonstige	Schutzklasse nach IEC 61140	III	Geeignet für Lampenleistung	4 W
Notstromversorgungssystem	ohne	Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur einstellbar	nein
Farbwiedergabeindex CRI	90-100	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	320 lm	Lichtstrom einstellbar	stufenlos
Leuchtenlichtausbeute	80 lm/W	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Länge	70 mm
Breite	70 mm	Höhe/Tiefe	12 mm	Außendurchmesser	70 mm
Einbauhöhe	12 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	0.121 kg