


EIN-AUS-Schalter, T0, 20 A, Einbau, 3 Baueinheit(en), 5-polig, mit schwarzem Knebel und Frontschild



Sonepar Artikelnummer	120207274
EAN	4015080134947
Hersteller Artikelnummer	013494
Hersteller Typ	T0-3-8341/E
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,121
Zolltarif Nr.	85365080



EIN-AUS-Schalter, Sortiment: EIN-AUS-Schalter, Typkenn: T0, mit schwarzem Knebel und Frontschild, 5-polig, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Schaltwinkel: 90 °, Schaltverhalten: rastend, Frontschild: 0-1, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5,5 kW, Bemessungsdauerstrom: I_u = 20 A, 3 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom I _u	20 A	Polzahl	5	Gerätebauart	Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements	schwarz	Ausführung des Betätigungselements	kurzer Drehgriff	Ausführung als Hauptschalter	Nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Nein	Ausführung als Sicherheitsschalter	Nein	Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Nein
Ausführung als Wendschalter	Nein	Anzahl der Schalter	1	Max. Bemessungsbetriebsspannung U _e bei AC	690 V
Bemessungsbetriebsspannung	690 V	Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V	20 A	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	5.5 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I _{cw}	0.32 kA	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V	5.5 kW	Schaltleistung bei 400 V	5.5 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I _q	6 kA	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Motorantrieb optional	Nein	Motorantrieb integriert	Nein
Spannungsauslöser optional	Nein	Geeignet für Bodenmontage	Nein	Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein	Geeignet für Verteilereinbau	Nein	Geeignet für Zwischenbau	Nein
Verriegelbar	Nein	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Gehäusefarbe	schwarz
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	Mit vormontierter Verkabelung	Nein	Schutzart (IP), frontseitig	IP65
Schutzart (NEMA)	12	Breite	48 mm	Höhe	48 mm
Tiefe	95 mm	Herkunftsland	GB	Zolltarifnummer	85365080
Gewicht	0.121 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild