

Klein-Lichtschraken , WL12L-2B530S06



Sonepar Artikelnummer	120914346
EAN	4047084234927
Hersteller Artikelnummer	1059522
Hersteller Typ	WL12L-2B530S06
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,123
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschraken , W12-2 Laser , Schaltabstand max.: 0 m ... 18 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Detektionsprinzip: Autokollimation , Schaltausgang: PNP, NPN , Schaltart: Hellschaltend, Dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 5-polig , Lichtsender: Laser , Einstellung: Keine , Laserklasse: 2

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	0 mm	Max. Schaltabstand	18000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Gehäusebauform	Quader
Schutzart (IP)	IP67	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	15 mm
Höhe des Sensors	49 mm	Länge des Sensors	41.5 mm	Tastfunktion	hellschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Metall	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	55 mA
Umgebungstemperatur	-10 °C	Reaktionszeit	0.2 ms	Reichweite des Schutzfeldes	0.6 m
Schaltfrequenz	2500 Hz	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Spannungsart	DC
Laserschutzklasse	Klasse 2	Wellenlänge des Sensors	650 nm	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland	HU	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.123 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite