

Klein-Lichtschraken , GTB10-P4211



Sonepar Artikelnummer	120915583
EAN	4047084296864
Hersteller Artikelnummer	1064694
Hersteller Typ	GTB10-P4211
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,054
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschraken , G10 , Schaltabstand max.: 20 mm ... 950 mm , Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster , Detektionsprinzip: Hintergrundausbblendung , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: PinPoint-LED , Einstellung: Potentiometer

Technische Daten

Max. Schaltabstand	20 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V
Schutzart (IP)	IP67	Tastweite	700 mm	Triangulation	Hintergrundausbblendung
Einstellverfahren	Parametrierung	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige
Ausführung der Schaltfunktion	sonstige	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Gehäusebauform	Quader	Breite des Sensors	20 mm
Höhe des Sensors	50 mm	Länge des Sensors	39 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	20 mA	Umgebungstemperatur	-30 °C
Reaktionszeit	0.5 ms	Reichweite des Schutzfeldes	0.7 m	Schaltfrequenz	1000 Hz
Spannungsart	DC	Wellenlänge des Sensors	625 nm	Lichtart	Rotlicht polarisiert
Lichtfleck	8 mm²	Herkunftsland	MY	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.054 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite