

Sicherheits-Lichtvorhänge , deTec4 Core Set 30/2100



Sonepar Artikelnummer	120923484
EAN	4047084254086
Hersteller Artikelnummer	1062921
Hersteller Typ	DETEC4 CORE SET 30/2100
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,781
Zolltarif Nr.	85371098

Sicherheits-Lichtvorhänge , deTec , deTec-Variante: deTec4 Core , Systemteil: Set , Einsatzbereich: Standard-Industrienumgebung , Auflösung: 30 mm , Reichweite: 15 m , Schutzfeldhöhe: 2.100 mm , Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3 , Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig , Schutzart: IP65, IP67 , Lieferumfang: Sender, Empfänger, 4 FlexFix-Halterungen, 4 QuickFix-Halterungen, 2 Anschlussleitungen, 5 m, Prüfstab mit Durchmesser entsprechend der Auflösung des Sicherheits-Lichtvorhangs, Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD2, Sicherheitshinweis, Montageanleitung, Betriebsanleitung zum Download

Technische Daten

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD	PNP	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Auflösung des Lichtvorhangs	30 mm
Reichweite des Schutzfeldes	15 m	Schutzfeldhöhe	2100 mm	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	24 V
Schutzart (IP)	IP67	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	DeviceNet Safety	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3
Detektionsvermögen für Probekörper	30 mm	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger	Umgebungstemperatur	-30 .. 55 °C	Schaltspannung des OSSD im High-Zustand	24 V
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1	4	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	24 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	19.2 .. 28.8 V
Spannungsart	DC	Wellenlänge des Sensors	850 nm	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85371098	Gewicht	0.781 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite