

## LED-Pendelstrahler



|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121083775                              |
| EAN                      | 4053167506805                          |
| Hersteller Artikelnummer | 62917135                               |
| Hersteller Typ           | V2-P M 3000-830 SWI 3CUC CWH VFL WH WH |
| Hersteller Name          | ZUMTOBEL                               |
| Gewicht (Kg)             | 1,1                                    |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                               |

LED-Pendelstrahler optimiert für effiziente und leistungsstarke Akzentbeleuchtung in Retail-/ Automotive-Anwendung sowie architektonische Beleuchtung, Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K (warm weiß), Leuchte mit VERY WIDEFLOOD-Abstrahlcharakteristik 52 °, Farborttoleranz (initial MacAdam): 2, Leuchten Lichtstrom: 2900 lm, Leuchten Lichtausbeute: 109 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 85% Lichtstrom, Leuchten Leistung: 26,5 W, Elektrischer Anschluss: Leuchte mit 3 Phasen Universaladapter mit Konverter InHouse (für 3 Phasen-/L3+DALI-Stromschiene, nur für Deckenmontage), schaltbare Leuchte, Adapter-Farbe, Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz, Strahlergehäuse aus Aluminiumdruckguss, Oberfläche: weiß Mikrostrukturlack, exzellente Entblendung über Frontring aus Polycarbonat (PC) weiß, Frontring dient zur Aufnahme des Zubehörs (Optisch, Schutzglas, Wabenraster), Pendelabhängung mit Leitung in weiß, Spiegelreflektor aus Polycarbonat (PC) aluminiumbesputtert, hochglänzend, irisierungsfrei, Spiegelreflektor als Wechselreflektor ausgelegt, umrüstbar, Einbauring aus weiß, Gewicht: 1,1 kg, Hinweis: die Farbe vom Adapter wird abhängig vom Baldachin und Schirm wird abhängig von der Gehäusefarbe gewählt.

## Technische Daten

|                                                                             |                                  |                                                                             |             |                                                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar           | Mit Leuchtmittel                                                            | Ja          | Werkstoff des Gehäuses                                  | Aluminium               |
| Gehäusefarbe                                                                | weiß                             | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                     | 100000 h    | Schutzart (IP)                                          | IP20                    |
| Max. Systemleistung                                                         | 26.5 W                           | Farbtemperatur                                                              | 3000 K      | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1          | Ja                      |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1                                | Fassung                                                                     | ohne        | Werkstoff der Abdeckung                                 | Kunststoff strukturiert |
| Ausführung des Rasters                                                      | ohne                             | Spannungsart                                                                | AC          | Nennspannung                                            | 220 .. 240 V            |
| Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                                           | Ja          | Austauschbares Betriebsgerät                            | Nein                    |
| Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                             | Dimmung 1-10 V                                                              | Nein        | Dimmung DALI                                            | Nein                    |
| Dimmung DMX                                                                 | Nein                             | Dimmung DSI                                                                 | Nein        | Dimmung herstellerspezifisch                            | Nein                    |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein                             | Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein        | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                | Nein                    |
| Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein                             | Dimmung programmierbar                                                      | Nein        | Dimmung Touch and Dim                                   | Nein                    |
| Dimmung RF                                                                  | Nein                             | Dimmung Zigbee                                                              | Nein        | Dimmung mit Push-button                                 | Nein                    |
| Reflektor                                                                   | ohne                             | Lichtverteilung                                                             | symmetrisch | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                         | SDCM2                   |
| Lichtaustritt                                                               | direkt                           | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015         | D           | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 50                      |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 85                               | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 85 %        | Schutzklasse nach IEC 61140                             | I                       |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                             | Geeignet für Notlicht                                                       | Nein        | Leuchtenlichtausbeute                                   | 110 lm/W                |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                        | 650 °C - 30 s                    | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 2900 lm     | Lichtfarbe                                              | weiß                    |
| Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 80-89                            | Blendbegrenzung (UGR)                                                       | 16          | Leistungsfaktor                                         | 0.95                    |

|                                 |           |                             |                          |                               |          |
|---------------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung    | Nein      | Farbtemperatur einstellbar  | nein                     | Lichtstrom einstellbar        | nein     |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein      | Höhe/Tiefe                  | 180 mm                   | Durchmesser                   | 95 mm    |
| Art der Verdrahtung             | Abschluss | Anschlussart                | Stromschienena<br>dapter | Kompatibel mit Apple HomeKit  | Nein     |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein      | Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein                     | IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein     |
| Bedienung über Bluetooth        | Nein      | Herkunftsland               | DE                       | Zolltarifnummer               | 94051190 |
| Gewicht                         | 1.100 kg  |                             |                          |                               |          |

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)