PRODUKTDATENBLATT

Strahler / Spots 78... E-Line Pro B.Veo Reflektor Silber ETBLE 30W 3750lm 90 Very Wide Flood (VFL) IK00 2 SDCM

Sonepar Artikelnummer	121188499
EAN	4051655048264
Hersteller Artikelnummer	8826163
Hersteller Typ	8826163
Hersteller Name	TRILUX
Gewicht (Kg)	1,35
Zolltarif Nr.	94051190

Geräteträger für Lichtbandsystem 78 E-Line Pro. Mit Richtstrahler, 355° drehbar und 90° schwenkbar. Mit CASAMBI-Modul zur Integration in ein leitungslos zu steuerndes Mesh-Netzwerk aus bis zu 250 Teilnehmer. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Als Einzel- oder Lichtbandleuchte für die direkte Deckenmontage sowie abgehängte Montage mittels separat zu bestellendem Zubehör. Geräteträger im Lichtband frei positionierbar. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Mit mechanischem Fehlmontageschutz. Die sachgerechte Montage des Geräteträgers mit dem Tragprofil wird durch ein Einrastgeräusch bestätigt. Ausstrahlcharakteristik Very Wide Flood. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Systemlichtstrom , Systemleistung , Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3200 K Efficient White, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 90. Farborttoleranz (initial MacAdam) <= 2 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Geräteträger aus Stahlblech. Oberfläche silbergrau beschichtet (RAL 9006). Länge des Geräteträgers 368 mm. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Schutzart raumseitig: IP20. Gewicht: 1,1 kg. Mit Bluetooth Low Energie Betriebsgerät (BLE). Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Technische Daten

Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar	**Werkstoff des Gehäuses**	Aluminium	**Gehäusefarbe**	Aluminium
Nennspannung	220 .. 240 V	**Ausstrahlungswinkel**	41-80° - breitstrahlend	**Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C**	50000 h
Max. Systemleistung	29 W	**Farbtemperatur**	3200 K	**Geeignet für Aufbaumontage**	Ja
Geeignet für Einbaumontage	Nein	**Geeignet für Wandmontage**	Nein	**Geeignet für Pendelaufhängung**	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja	**Geeignet für Traversenmontage**	Nein	**Geeignet für Podest-/ Bodenmontage**	Nein
Geeignet für Stromschienenmontage	Nein	**Geeignet für Klemmmontage**	Nein	**Geeignet für Seilsystem**	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	**Mit Lichtsensor**	Nein	**Leuchtmittel**	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja	**Geeignet für Anzahl der Lichtquellen**	1	**Fassung**	sonstige
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet	**Werkstoff der Abdeckung**	sonstige	**Oberfläche gebürstet**	Nein
Spannungsart	AC	**Nennstrom**	750 mA	**Betriebsgerät**	elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät	Ja	**Dimmbar**	Ja	**Austauschbares Betriebsgerät**	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein	**Dimmung 1-10 V**	Nein	**Dimmung DALI-2**	Nein
Dimmung DALI	Nein	**Dimmung DMX**	Nein	**Dimmung DSI**	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	**Dimmung LineSwitch**	Nein	**Dimmung herstellerspezifisch**	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	**Dimmung Phasenabschnitt**	Nein	**Dimmung Phasenanschnitt**	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	**Dimmung RF**	Nein	**Dimmung Sine Wave Reduction**	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	**Dimmung Zigbee**	Nein	**Dimmung mit Push-button**	Nein

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Reflektor	hochglänzend	**Lichtverteiler**	Reflektor	**Lichtverteilung**	symmetrisch
Reflektorfarbe	Silber	**Lichtaustritt**	direkt	**Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU**	Ja
Klirrfaktor (THD)	14 %	**Konstant-Lichtstrom-Regelung**	Nein	**Schlagfestigkeit**	IK00
Schutzklasse nach IEC 61140	I	**Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1**	25 °C	**Notstromversorgungssystem**	ohne
Notfunktionsüberwachungssystem	ohne	**Lichtfarbe**	weiß	**Farbtemperatur einstellbar**	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	**Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1**	3700 lm	**Lichtstrom einstellbar**	nein
Leuchtenlichtausbeute	128 lm/W	**Leistungsfaktor**	0.95	**Flimmerwert Pst LM**	0.3
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	**Stroboskopeffektwert SVM**	0.3	**Länge**	368 mm
Breite	91 mm	**Höhe/Tiefe**	162 mm	**Art der Verdrahtung**	Abschluss
Polzahl	3	**Leiterquerschnitt**	2.5 mm^2	**Anschlussart**	Steckklemme
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	**Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16**	50	**Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16**	85
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne	**Photobiologische Sicherheit nach EN 62471**	RG1	**Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1**	Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Ja	**IFTTT-Unterstützung verfügbar**	Nein	**Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)**	SDCM2
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	**Bedienung über Bluetooth**	Ja	**Kompatibel mit Google Assistant**	Nein
Kompatibel mit Casambi	Ja	**Kompatibel mit Amazon Alexa**	Nein	**Herkunftsland**	DE
Zolltarifnummer	94051190	**Gewicht**	1.350 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Reach-Erklärung • Maßzeichnung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln