# PRODUKTDATENBLATT

## EIN-AUS-Schalter

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 121282507 |
| EAN | 4015082640101 |
| Hersteller Artikelnummer | 264010 |
| Hersteller Typ | T3-4-8343/I2-NA |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 0,594 |
| Zolltarif Nr. | 85365080 |

EIN-AUS-Schalter, Sortiment: EIN-AUS-Schalter, Typkenner: T3, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Hinweise: UL/CSA, 7-polig, Schutzart: IP65, Bauform: Oberflächenmontage, Schaltwinkel: 90 °, Schaltverhalten: rastend, Frontschild: 0-1, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 32 A, 4 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bemessungsdauerstrom Iu** | 32 A | **Polzahl** | 7 | **Gerätebauart** | Komplettgerät im Gehäuse |
| **Farbe des Betätigungselements** | schwarz | **Ausführung des Betätigungselements** | kurzer Drehgriff | **Ausführung als Hauptschalter** | Nein |
| **Ausführung als Wartungs-/ Reparaturschalter** | Nein | **Ausführung als Sicherheitsschalter** | Nein | **Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung** | Nein |
| **Ausführung als Wendeschalter** | Nein | **Anzahl der Schalter** | 1 | **Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC** | 690 V |
| **Bemessungsbetriebsspannung** | 690 V | **Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V** | 32 A | **Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V** | 32 A |
| **Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V** | 11 kW | **Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw** | 0.65 kA | **Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V** | 15 kW |
| **Schaltleistung bei 400 V** | 15 kW | **Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq** | 1 kA | **Anzahl der Hilfskontakte als Öffner** | 0 |
| **Anzahl der Hilfskontakte als Schließer** | 0 | **Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler** | 0 | **Motorantrieb optional** | Nein |
| **Motorantrieb integriert** | Nein | **Spannungsauslöser optional** | Nein | **Geeignet für Bodenmontage** | Nein |
| **Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch** | Nein | **Geeignet für Frontbefestigung Zentral** | Nein | **Geeignet für Verteilereinbau** | Nein |
| **Geeignet für Zwischenbau** | Nein | **Verriegelbar** | Nein | **Werkstoff des Gehäuses** | Kunststoff |
| **Gehäusefarbe** | schwarz | **Anschlussart Hauptstromkreis** | Schraubanschluss | **Mit vormontierter Verkabelung** | Nein |
| **Schutzart (IP), frontseitig** | IP65 | **Schutzart (NEMA)** | 12 | **Breite** | 187 mm |
| **Höhe** | 135 mm | **Tiefe** | 206 mm | **Herkunftsland** | GB |
| **Zolltarifnummer** | 85365080 | **Gewicht** | 0.594 kg | | |

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*