

1F Kabelverschraubung M25 Ex d/e/tb Messing vern.



Sonepar Artikelnummer	121403803
EAN	3661458113185
Hersteller Artikelnummer	44707251
Hersteller Typ	44707251
Hersteller Name	SIB - ADR
Gewicht (Kg)	0,221
Zolltarif Nr.	74122000

Gesamtlänge: 54,5mm für Kabel ohne Armierung Material Verschraubungskörper:Messing vernickelt Dichtung: Neopren, Flachdichtung: Graphite und Polymere Temperaturbereich: -60°C bis +80°C IP66/IP68-10 Bar Für explosionsgeschützte Bereiche: Gerätegruppe: IIA, IIB, IIC, IIIA,IIB,IIC Kategorie: 2 und 3, Atmosphäre: G / D, Zone: 1, 2, 21, 22 Nach Prüfnorm: Zertifikat IECEx LCIE 16.0026X EN 60079-0(2012)A11(2013) / IEC 60079-0 (2011), EN 60079-1(2014) / IEC 60079-1(2014) EN 60079-7(2007) / IEC 60079-7(2006), EN 60079-31(2014) / IEC 60079-31(2013)

Technische Daten

Gewindeart	metrisch	Gewindenennmaß metrisch/PG	25	Geeignet für Kabeldurchmesser	13 .. 20 mm
Werkstoff	Metall	Schutzart (IP)	IP68	Verbindungsart zum Gehäuse	schrauben
Gewindenennmaß in Zoll NPT/ Gasrohrgewinde	sonstige	Gewindesteigung	1.5 mm	Gewindelänge	15 mm
Schlüsselweite	40 mm	Sechskant Eckmaß	43.5 mm	Werkstoffgüte	Messing
Oberflächenschutz	vernickelt	Schlagfest	Ja	Farbe	Silber
Ausführung	gerade	Mit Zugentlastung	Ja	Material Dichtung	CR (Chloropren-Kautschuk)
Einsatztemperatur	-60 .. 80 °C	Explosionsgeprüfte Ausführung	Ja	Für Ex-Zone Gas	1, 2
Für Ex-Zone Staub	21, 22	Herkunftsland	FR	Zolltarifnummer	74122000
Gewicht	0.221 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite