

Leistungsschutz, 4-polig, 80 A, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung



Sonepar Artikelnummer	120505320
EAN	4015081094431
Hersteller Artikelnummer	109877
Hersteller Typ	DILMP80(110V50HZ,120V60HZ)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	1,04
Zolltarif Nr.	85364900

Leistungsschutz, Anwendung: Leistungsschütze für 4-polige Stromverbraucher, Schütze bis 200 A, 4-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Anzahl der Pole: 4 Pole, 380 V 400 V: I_e= 50 A, konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50–60 Hz offen bei 40 °C: I_{th} =I_e 80 A, gekapselt: I_{th}= 64 A, konventioneller thermischer Strom, 1-polig offen: I_{th}= 207 A, gekapselt: I_{th}= 186 A, 220 V 230 V: P= 15,5 kW, 380 V 400 V: P= 22 kW, 660 V 690 V: P = 30 kW

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	110 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	0 V	Spannungsart zur Betätigung	AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0	Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	4	Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-1, 400 V	80 A
Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-3, 400 V	50 A	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	22 kW	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V	20 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	120 V	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	Betriebsspannung AC 50 Hz	230 .. 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz	230 .. 690 V	Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-4, 400 V	40 A	Bemessungsbetriebsleistung NEMA	29.8 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Geeignet für Reiheneinbau	Nein
Breite	74 mm	Höhe	115 mm	Tiefe	132 mm
Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	1.040 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm