

## Scotchcast™ Giessharz-Abzweiggar, Y-Form, 0,6/1kV, 4x4-35, 5x2,5-25/4x4-25



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120904227     |
| EAN                      | 4054596836266 |
| Hersteller Artikelnummer | 7100229884    |
| Hersteller Typ           | 92-NBB2GS     |
| Hersteller Name          | 3M            |
| Gewicht (Kg)             | 1,406         |
| Zolltarif Nr.            | 85469090      |

Bei der 3M™ Scotchcast™ Gießharz-Verbindungsgarnitur 92-NBB GS handelt es sich um eine hochwertige elektrische Y-Verbindung für Anwendungen bis 1 kV. Sie beinhaltet das leistungstake CMR-freie 3M™ Scotchcast™ Epoxidharz 4 GS, das nach dem korrekten Mischen der beiden Harzkomponenten die Farbe wechselt. Das innovative geschlossene Misch- und Gießsystem von 3M gewährleistet ein schnelles und sauberes Ausgießen der Gießmasse in die transparente Verguss-Schale.

Die 3M™ Scotchcast™ 92-NBB GS Gießharz-Verbindungsgarnitur dient der Isolierung und dem mechanischen Schutz von Niederspannungskabelverbindungen mit bis zu 1 kV. Die drei Produktausführungen mit den Größen von 0 bis 2 decken eine Bandbreite von Kabelquerschnitten von 1,5 mm² bis 35 mm² ab. Die Größen 1 und 2 sind auch mit einem Verbindungselement erhältlich. Das innovative Design der 3M™ Scotchcast™ 92-NBB GS Gießharz-Verbindungsgarnitur ermöglicht dank des neuen patentierten 3M Einfüllstutzens an den Harzbeuteln und der Verguss-Schale eine schnelle und saubere Montage. Die korrekte Kabeleinstellung lässt sich problemlos überprüfen, da die Verguss-Schale vollständig transparent ist. Das wasserabweisende und CMR-freie 3M™ Scotchcast™ 4 GS Epoxidharz erfüllt die Anforderungen gemäß IEC 60455-3-8 und ist mit der EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) sowie mit der EU-Richtlinie 1907/2007/EG (REACH) konform. Es gewährleistet den höchsten Grad an elektrischer Isolierung für die professionelle Anwendung.

### Technische Daten

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Bemessungsspannung U0/U (Um) | 0,6/1 (1,2) kV |
| Ausführung                   | Gießharz       |
| Anzahl der Leiter            | 5              |
| Herkunftsland                | BE             |
| Zolltarifnummer              | 85469090       |
| Gewicht                      | 1.406 kg       |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Sicherheitsdatenblatt • Deeplink Produktseite • Verkaufsprospekt