

Relais mit Printanschlüssen, waschdicht, 1 Wechsler 10 A, Spule 24 V DC sensitiv



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121232168        |
| EAN                      | 8012823122298    |
| Hersteller Artikelnummer | 43.41.7.024.4001 |
| Hersteller Typ           | 43.41.7.024.4001 |
| Hersteller Name          | FINDER           |
| Gewicht (Kg)             | 0,01             |
| Zolltarif Nr.            | 85364900         |

niedriges Printrelais 1 Wechsler für 10 A /250 V AC Kontaktpinraster: 3.2 mm Kontaktmaterial AgSnO2, Spulendaten 24 V DC, 0.25 W, 2200 Ohm, Relaisschutzart: RT III

Technische Daten

|                                         |                         |                                   |             |                                   |             |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Leiterplattenanschluss  | Komplettgerät mit Sockel          | Nein        | Mit LED-Anzeige                   | Nein        |
| Bemessungssteuerspeisespannung DC       | 24 V                    | Spannungsart zur Betätigung       | DC          | Anzahl der Kontakte als Wechsler  | 1           |
| Nennstrom                               | 10 A                    | Mit abnehmbaren Klemmen           | Nein        | Antrieb, Polung                   | ungepolt    |
| Schaltverhalten des Antriebs            | monostabil              | Anzahl der Kontakte als Öffner    | 0           | Anzahl der Kontakte als Schließer | 0           |
| Art des Schaltkontaktes                 | Einfachkontakt          | Mit zwangsgeführten Kontakten     | Nein        | Werkstoff des Kontakteinsatzes    | Thermoplast |
| Werkstoff des Kontaktes                 | Silberzinnoxid (AgSnO2) | Werkstoff der Kontaktbeschichtung | unbehandelt | Spannungsart der Betriebsspannung | DC          |
| Betriebsspannung DC                     | 24 V                    | Max. Einschaltstrom               | 15 A        | Schutzart (IP)                    | IP67        |
| Schutzart (RT) nach IEC 61810-7         | RT III                  | Breite                            | 10.2 mm     | Höhe                              | 15.4 mm     |
| Tiefe                                   | 28.6 mm                 | Herkunftsland                     | IT          | Zolltarifnummer                   | 85364900    |
| Gewicht                                 | 0.010 kg                |                                   |             |                                   |             |