

Anbausteckdose SL 16A 5p >50-500V 1h IP44 Ni130278



Sonepar Artikelnummer	121404171
EAN	4024941938976
Hersteller Artikelnummer	92010285
Hersteller Typ	130278
Hersteller Name	BALS
Gewicht (Kg)	0,148
Zolltarif Nr.	85366990

Produktgruppe Anbausteckdose QUICK-CONNECT TE gerade Stromstärke 16A Polzahl 5p Anordnung der Phasen 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 1h Spannung> 50V - Alle nicht durch andere Anordnungen abgedeckten Nennspannungen und/oder Frequenzen. Diese Uhrzeitstellung kann zusätzlich in speziellen Anwendungen, bei denen eine Unterscheidung zu standardisierten Positionen benötigt wird, genutzt werden. Schutzart IP44 Kennfarbe grau Gerätefarbe Klappdeckel grau RAL 7035 Gehäuse grau RAL 7035 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm Kabeleinführung sonstige Geräte-Höhe 86mm Geräte-Breite 75mm Geräte-Tiefe 93mm Flanschmaß vertikal in mm 75mm Flanschmaß horizontal in mm 75mm Bohrlochabstand vertikal in mm 60mm Bohrlochabstand horizontal in mm 60mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material die Kontakte sind Messing vernickelt

Technische Daten

IEC-Stromstärke	16 A	Spannung nach EN 60309-2	> 50 V grau	Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	1 h	Schutzart (IP)	IP44	Anschlusstechnik	schraublose Klemme
Kennfarbe	grau	RAL-Nummer	7035	Steckrichtung	gerade
Werkstoff	Kunststoff	Kontaktmaterial	CuZn	Oberflächenbeschichtung Kontakte	vernickelt
Flanschmaß vertikal	75 mm	Bohrlochabstand vertikal	60 mm	Flanschmaß horizontal	75 mm
Bohrlochabstand horizontal	60 mm	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85366990
Gewicht	0.148 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite