

2K Epoxydkleber "HUPepoxyd" Doppelspritze 25 g



Sonepar Artikelnummer	120370031
EAN	4011923573263
Hersteller Artikelnummer	170222
Hersteller Typ	170222
Hersteller Name	HAUPA
Gewicht (Kg)	0,051
Zolltarif Nr.	35061000

Anwendung HUPepoxyd: Verkleben von Metall, (Hart-) Kunststoff, Keramik, Glas, Porzellan, Stein, Holz, Beton, Gummi u. v. m. Ideal für optisch anspruchsvolle Verklebungen. Klebefläche reinigen, Verschluss öffnen und Mischdüse aufschrauben. Die ersten 2 g entsorgen, da diese noch nicht 1:1 gemischt sind. Danach den Klebstoff auftragen und Teile zusammenfügen. Mischdüse entfernen und entsorgen. Verschluss aufsetzen. Angebrochene Kartuschen kühl lagern und möglichst schnell verarbeiten (kann auch ohne Mischdüse verarbeitet werden). Eigenschaften: Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +80°C Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +30°C Endaushärtung: 24 Stunden, Topfzeit: ca. 5 Minuten.

Technische Daten

Anwendung	Bau/Montage	Aushärteverfahren	kalt
Farbe	blau	Physische Form	Paste
Inhalt	25 ml	Transparent	Ja
Max. Temperatur	120 °C	Verarbeitungszeit	4 .. 5 s
Gebrauchsfertig	Ja	Verpackung	Kartusche
Herkunftsland	GB	Zolltarifnummer	35061000
Gewicht	0.051 kg		