

Spiralbohrer DIN 338 TL 3000, HSS-G TiAlN, Ø5mm



Sonepar Artikelnummer	121225635
EAN	4007140122551
Hersteller Artikelnummer	258050F
Hersteller Typ	SPB-DIN338-HSS-TiAlN-Ø5,0mm
Hersteller Name	RUKO
Gewicht (Kg)	0,009
Zolltarif Nr.	82075060

Stabiler Mehrbereichsbohrer mit verstärktem Bohrerker und einer parabolisch geformten Spannute zur idealen Spanabfuhr. Ideal zum Bohren von mittel- und langspanenden Werkstoffen. Durch seinen dicken Kern und die spezielle Spannute mit gerundeter hinterer Kante ist dieser Bohrer für Hochleistungsanwendungen bestens geeignet. Er deckt in weiten Bereichen die Typen N, H und W ab. Die Titan-Aluminium-Nitrit-Beschichtung bietet eine hohe Warmhärte- und Oxidationsbeständigkeit. Geeignet zum Bohren von harten Werkstoffen ohne Schmierung. Maximale Anwendungstemperatur 700 °C. Durchmesser 5,0 mm Gesamtlänge 86,0 mm Spirallänge 52,0 mm

Technische Daten

Geeignet für Stahl	Ja
Herkunftsland	CZ
Zolltarifnummer	82075060
Gewicht	0.009 kg

Abbildungen

Milieubild



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite