# PRODUKTDATENBLATT

sonepar
Powered by Difference

## LED-FR-Wannenleuchte Proxima 161PX 15L150 SENS

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 121251285 |
| EAN | 4041254377179 |
| Hersteller Artikelnummer | H16130 0050 |
| Hersteller Typ | H161300050 |
| Hersteller Name | SCHUCH |
| Gewicht (Kg) | 3,75 |
| Zolltarif Nr. | 94051140 |

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, PROXIMA, 93 W, 14250 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra>= 80, Ta -20 °C/+35 °C, L90>50000 h (@ Ta 25°C), L80>70000 h (@ Ta max), L70>100000 h (@ Ta max), Korridorfunktion (DIMC), HF-Sensor, Wanne PMMA satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN: 4041254377179.Robuste LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit hochschlagfestem glasfaserverstärkten Polyestergehäuse und satinierter Abschlusswanne mit hoher mechanischer Stabilität. Mehrteilige unverlierbare Sicherheitsverschlüsse, Silikondichtung. Lackierter Aluminiumreflektor mit hocheffizienten Zhaga-konformen LED-Modulen, Dimm-EVG mit Überlast- und Kurzschlussschutz, Dimmfunktion ''Korridorfunktion'' sowie integriertem Bewegungssensor. FastFix Schnellmontagesystem mit verschiebbaren Edelstahl-Halteklammern und Bügeln für Kettenaufhängung.

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Geeignet für Einbaumontage** | Nein | **Leuchtmittel** | LED austauschbar | **Werkstoff des Gehäuses** | Kunststoff |
| **Gehäusefarbe** | grau | **Max. Systemleistung** | 93 W | **Farbtemperatur** | 4000 K |
| **Geeignet für Wandmontage** | Ja | **Geeignet für Pendelaufhängung** | Ja | **Geeignet für Deckenmontage** | Ja |
| **Geeignet für Aufbaumontage** | Ja | **Geeignet für Lichtbandkonfiguration** | Ja | **Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1** | Nein |
| **Mit Leuchtmittel** | Ja | **Oberflächenschutz Gehäuse** | unbehandelt | **Werkstoff der Abdeckung** | Kunststoff matt/ satiniert |
| **Ausführung des Rasters** | ohne | **Spannungsart** | AC | **Nennspannung** | 220 .. 240 V |
| **Betriebsgerät** | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | **Mit Betriebsgerät** | Ja | **Austauschbares Betriebsgerät** | Ja |
| **Dimmung 0-10 V** | Nein | **Dimmung 1-10 V** | Nein | **Dimmung DALI** | Nein |
| **Dimmung DALI-2** | Ja | **Dimmung DMX** | Nein | **Dimmung DSI** | Nein |
| **Dimmung herstellerspezifisch** | Ja | **Dimmung Netzspannungsmodulation** | Nein | **Dimmung Phasenabschnitt** | Nein |
| **Dimmung Phasenanschnitt** | Nein | **Dimmung programmierbar** | Nein | **Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)** | Nein |
| **Dimmung RF** | Nein | **Dimmung Touch and Dim** | Nein | **Dimmung Zigbee** | Nein |
| **Dimmung mit Push-button** | Nein | **Lichtverteiler** | ohne | **Lichtverteilung** | symmetrisch |
| **Ausstrahlungswinkel** | 41-80° - breitstrahlend | **Lichtaustritt** | direkt | **Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16** | 22 |
| **Schlagfestigkeit** | IK06 | **Schutzklasse nach IEC 61140** | I | **Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24** | Ja |
| **Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1** | -20 .. 35 °C | **Geeignet für Notlicht** | Nein | **Mit Bewegungsmelder** | Ja |
| **Mit Lichtsensor** | Ja | **Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich** | Nein | **Mit Luftschlitzen** | Nein |
| **Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11** | 650 °C - 30 s | **Leuchtenlichtausbeute** | 153 lm/W | **Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1** | 14250 lm |
| **Lichtfarbe** | weiß | **Farbwiedergabeindex CRI** | 80-89 | **Leistungsfaktor** | 0.9 |
| **Konstant-Lichtstrom-Regelung** | Nein | **Breite** | 137 mm | **Höhe/Tiefe** | 115 mm |
| **Länge** | 1578 mm | **Art der Verdrahtung** | Abschluss | **Polzahl** | 4 |
| **Leiterquerschnitt** | 2.5 mm² | **Anschlussart** | Steckklemme | **Photobiologische Sicherheit nach EN 62471** | RG1 |
| **Farbtemperatur einstellbar** | nein | **Lichtstrom einstellbar** | nein | **Ausstrahlungswinkel einstellbar** | nein |
| **Bedienung über Bluetooth** | Nein | **Kompatibel mit Casambi** | Nein | **Kompatibel mit Apple HomeKit** | Nein |
| **Kompatibel mit Google Assistant** | Nein | **Kompatibel mit Amazon Alexa** | Nein | **IFTTT-Unterstützung verfügbar** | Nein |
| **Herkunftsland** | DE | **Zolltarifnummer** | 94051140 | **Gewicht** | 3.750 kg |

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*