# PRODUKTDATENBLATT

## Leitungsschalter

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 121277148 |
| EAN | 4015081639915 |
| Hersteller Artikelnummer | 167490 |
| Hersteller Typ | FAZ-C30/2 |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 0,237 |
| Zolltarif Nr. | 85363030 |

Leitungsschutzschalter (MCB), FAZ, 2-polig, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom In: 30 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60947-2: 15 kA, Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Auslösecharakteristik** | C | **Polzahl (gesamt)** | 2 | **Anzahl der abgesicherten Pole** | 2 |
| **Bemessungsstrom** | 30 A | **Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V** | 10 kA | **Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V** | 10 kA |
| **Mitschaltender Neutralleiter** | Nein | **Breite in Teilungseinheiten** | 2 | **Einbautiefe** | 70.5 mm |
| **Bemessungsspannung** | 415 V | **Bemessungsisolationsspannung Ui** | 440 V | **Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp** | 4 kV |
| **Spannungsart** | AC | **Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V** | 15 kA | **Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V** | 15 kA |
| **Frequenz** | 50 .. 60 Hz | **Energiebegrenzungsklasse** | 3 | **Unterputzmontage** | Nein |
| **Überspannungskategorie** | 3 | **Verschmutzungsgrad** | 2 | **Zusatzeinrichtungen möglich** | Ja |
| **Schutzart (IP)** | IP20 | **Umgebungstemperatur während des Betriebs** | -25 .. 75 °C | **Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig** | 1 .. 25 $mm^2$ |
| **Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig** | 1 .. 25 $mm^2$ | **Explosionsgeschützt** | Nein | **Herkunftsland** | RO |
| **Zolltarifnummer** | 85363030 | **Gewicht** | 0.237 kg | | |

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*