

Gasthermenaustauschstation mit elektrischer Nacherwärmung und Bypass, Aufputz



Sonepar Artikelnummer	121371313
EAN	4015627382831
Hersteller Artikelnummer	382830
Hersteller Typ	GTA HY+
Hersteller Name	GLEN DIMPLEX
Gewicht (Kg)	29,3
Zolltarif Nr.	84191900

Gasthermenaustauschstation GTA HY+ für den Austausch von Kombi-Gasthermen in Bestandsbauten durch eine Wärmepumpenanlage. Mittels identischer Anordnung der Trinkwasseranschlüsse am Modul ist ein Austausch und der Neuanschluss durch flexible Anschlusschläuche einfach und schnell realisierbar. Der vorhandene, aber nicht mehr benötigte Schornstein kann hierbei als Zuleitungsschacht für die Wärmeversorgung der Station(en) umfunktioniert werden. Hygienische Warmwasserbereitung mittels Edelstahl-Plattenwärmeübertrager für den ersten Temperaturhub der mit Hilfe eines integrierten Durchlauferhitzers auf die gewünschte Zapftemperatur erhöht werden kann. Ein thermisches Mischventil im Trinkwassersystem erhöht zusätzlich die Zapfmengen und verringert den erforderlichen Wasserdruck am Hausanschluss. Zapfleistung max. 16 l/min. Folgende Komponenten sind platzsparend auf einem Grundblech vorinstalliert: Plattenwärmeübertrager edelstahlgelötet 44 Platten für eine effizientere Wärmeübertragung. Umschaltventil für Warmwasserbereitung Passtück 3/4" AG flachdichtend, Länge 110 mm und Fühlerhülse direktführend Ø 5-5,2mm für den Einbau eines Wärmezählers. Schmutzfänger und Regulierventil im Heizungsanlauf Zonenventil im Heizungsrücklauf Volumenströmsensor, Mischventil und Durchlauferhitzer 13,5 kW max. im Trinkwasserkreis Thermisches Mischventil im Trinkwassersystem Komplett mit Edelstahl 1.4301 verrohrt und mittels Gummipuffern schallentkoppelt. Lieferung inkl. vormontiertem Frischwasserregler mit einstellbarer Vorwärmstufe und Komfortschaltung zum Warmspülen der Heizungsseite Die Gasthermenaustauschstation ist für die Aufputz-Montage vorgesehen und wird mit Abdeckhaube ausgeliefert (Farbe weiß - RAL 9016) Abmessungen mit Abdeckhaube: B x H x T: 490 x 790 x 278 mm

Technische Daten

Material austauschbar	rostfreier Stahl	Werkstoff Lotmaterial Wärmetauscher	rostfreier Stahl	Wärmetauscher vollversiegelt	Ja
Max. Arbeitsdruck	4 bar	Max. Vorlauftemperatur	75 °C	Nennleistung	13.5 kW
Anschluss Kaltwasser	Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)	Nennndurchmesser Kaltwasseranschluss	3/4 Zoll (20)	Einstellbereich Temperatur Warmwasser	20 ... 60 °C
Kapazität Warmwasser bei 40 °C Dauerbetrieb	16 l/min	Anschlussspannung	400 V	Aufladepumpe (Zentralheizung)	Nein
Anzahl Aufladepumpen	sonstige	Trinkwasserpumpe	Nein	Dreiwege-Drosselklappe	Nein
Regelung	Ja	Legionellenüberwachung	Nein	Anschluss Warmwasser	Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nennndurchmesser Warmwasseranschluss	3/4 Zoll (20)	Anschluss Vorlauf	Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)	Nennndurchmesser Zufuhr	3/4 Zoll (20)
Anschluss Rücklauf	Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)	Nennndurchmesser Rücklauf	3/4 Zoll (20)	Mit Zirkulationsanschluss	Nein
Anschluss Speicher	Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)	Größe Anschluss Speicher	3/4 Zoll (20)	Sicherheitsventil im Trinkwasserkreis	Nein
Absperrkugelhahn im Trinkwasserkreis	Ja	Montage	Wand	Volumenströmsensor	Turbine

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Ausführung Temperatursensor	Pt1000	Höhe	790 mm	Breite	490 mm
Tiefe	278 mm	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	84191900
Gewicht	29.300 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)