

Messende Automatisierungs-Lichtgitter , MLG25S-0575A10501



|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120921225         |
| EAN                      | 4047084328640     |
| Hersteller Artikelnummer | 1213542           |
| Hersteller Typ           | MLG25S-0575A10501 |
| Hersteller Name          | SICK              |
| Gewicht (Kg)             | 1,962             |
| Zolltarif Nr.            | 85371098          |

Messende Automatisierungs-Lichtgitter , MLG-2 , Geräteausführung: Prime - Standard Funktionalität , Kommunikationsschnittstelle Detail: IO-Link (V1.1), Analog (Strom) , Eingänge/Ausgänge: 2 x Analog + 1 x Q (IO-Link) , Strahlabstand: 25 mm , Betriebsreichweite: 5 m , Überwachungshöhe: 575 mm , Option: Keine , Software feature (default Einstellung: siehe technische Daten/Merkmale): 01

Technische Daten

|                                                                      |                    |                                                  |                      |                                        |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses                              | Steckverbinder M12 | Höhe des Sensors                                 | 673.3 mm             | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang | 100 mA       |
| Schutzfeldhöhe                                                       | 275 mm             | Schutzart (IP)                                   | IP67                 | Ausblendung möglich                    | Nein         |
| Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | sonstige           | Betriebsmittel-Schutzklasse                      | Schutzklasse 3       | Breite des Sensors                     | 34 mm        |
| Länge des Sensors                                                    | 30.6 mm            | Explosionsschutz-Kategorie für Gas               | ohne                 | Explosionsschutz-Kategorie für Staub   | ohne         |
| Kaskadierbar                                                         | Nein               | Lieferumfang des Einwegsystems                   | Sender und Empfänger | Umgebungstemperatur                    | -40 .. 70 °C |
| Mit Mutingfunktion                                                   | Nein               | Override möglich                                 | Nein                 | Reaktionszeit                          | 6.1 ms       |
| Bemessungssteuerspeisespannung DC                                    | 18 .. 30 V         | Spannungsart                                     | DC                   | Mit Strahlcodierung                    | Ja           |
| Taktsteuerung möglich                                                | Nein               | Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte | Nein                 | Wellenlänge des Sensors                | 850 nm       |
| Mit Wiederanlaufsperr                                                | Nein               | Geeignet für Sicherheitsfunktionen               | Ja                   | Herkunftsland                          | DE           |
| Zolltarifnummer                                                      | 85371098           | Gewicht                                          | 1.962 kg             |                                        |              |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite