

PowerKLV - HW Kleinverteiler 3-reihig PW



Sonepar Artikelnummer	120925577
EAN	9010238173712
Hersteller Artikelnummer	302634
Hersteller Typ	KLV-PW-36-1PKNM-1PFIM-9PLSM
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	6,8
Zolltarif Nr.	85381000

Power KLV Österreich. Bestückter, vorverdrahteter und geprüfter xComfort KLV gemäß EN 61439-3 für Wohn- und Gewerbebauten, zur Hohlwandmontage, mit 1x Eingang für N-Leiter, 1x PKNM RCD/MCB-Kombination, 1x PFIM Fehlerstromschutzschalter, 9x PLSM Leitungsschutzschalter-Ausgänge, Gehäuse mit N-/PE-Schraubklemmen, Leerplatzabdeckungen inklusive, Schutzklasse II, IP30, IK05, Frontabdeckung plombierbar, Türschloss optional durch Sicherheitsschloss austauschbar, Wasserwaage

Technische Daten

Montageart	Hohlwand	Absicherung	Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter	Gesamtzahl der Gruppen	10
Hauptschalter-Bemessungsstrom	40 A	Mit N-Trennschlitten	Nein	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP30	Anzahl der Reihen	3	Anzahl der Phasen	3
Anzahl der einphasigen Leitungsschutzschalter	9	Anzahl der dreiphasigen Leitungsschutzschalter	0	Auslösecharakteristik	B
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V	10 kA	Anzahl der direkten Gruppen	1	Anzahl der Lichtgruppen	9
Anzahl der Gruppen hinter dem Fehlerstrom-Schutzschalter	9	Anzahl der Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter	1	Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA	1
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA	0	Anzahl der Störlichtbogen-Schutzeinrichtungen AFDD	0	Anzahl der Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter/AFDD	0
Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät	Nein	Anzahl der Pole Hauptschalter	4	Absicherung 1x RCD als Einspeisegerät	Ja
Hauptsch. als Einspeisegerät, Untervert. auf 1x/2x RCD + ungeschützte Abgänge	Nein	Hauptschalter als Einspeisegerät, Unterverteilung auf 2x RCD	Nein	Absicherung Dual-RCD (2x RCD als Einspeisegerät)	Nein
Anzahl freier Modulplätze für Geräte	9	Geeignet für Daten	Nein	Herdanschlussgruppe	3-phasig
Herdanschlussgruppe geeignet als Starkstromgruppe	Ja	Mit Steckdose	Nein	Mit Klingeltransformator	Nein
Überspannungsschutz	Nein	Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation	Nein	Mit Zähler	Nein
Anschlussart	Schraubklemme	Höhe	589 mm	Einbauhöhe	45 mm
Breite	359 mm	Einbaubreite	251 mm	Breite in Teilungseinheiten	12
Tiefe	95 mm	Anbaumöglichkeit	Ja	Art der Abdeckung	Tür
Mit transparentem Deckel	Nein	Art der Schließung	sonstige	Abschließbar	Nein
Farbe	weiß	RAL-Nummer	9016	Herkunftsland	CZ
Zolltarifnummer	85381000	Gewicht	6.800 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht links • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

