

## Einweglichtschranke, Transmitter, Sn=15m, 4L, 10-30VDC, NPN, PNP, quad 40, Kunst



|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121270396      |
| EAN                      | 4015081325283  |
| Hersteller Artikelnummer | 135735         |
| Hersteller Typ           | E65-SMTS15-HAD |
| Hersteller Name          | EATON          |
| Gewicht (Kg)             | 0,11           |
| Zolltarif Nr.            | 85365080       |

E65-SM series, Produktmerkmale: Leuchtstarke Anzeigen für Spannung, Ausgang und TargetLock™, targetLock™ vereinfacht die Einrichtung und sorgt für eine hohe Betriebssicherheit. Perfect Prox-Modelle erkennen Targets mit unterschiedlichen Farben im gleichen Bereich und ignorieren Hintergrundobjekte. DC-Modelle haben Zugriff auf

### Technische Daten

|                                                                      |                        |                                          |            |                                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Lieferumfang des Einwegsystems                                       | Sender                 | Bemessungsschaltabstand                  | 15000 mm   | Ausführung des elektrischen Anschlusses          | Steckverbinder M12     |
| Ausführung des Schaltausgangs                                        | PNP                    | Gehäusebauform                           | Quader     | Bemessungssteuerspeisespannung DC                | 10 .. 30 V             |
| Schutzart (IP)                                                       | IP68                   | Vorausfallmeldung                        | Nein       | Mit Zeitfunktion                                 | Nein                   |
| Max. Schaltabstand                                                   | 15000 mm               | Mit Reflektor                            | Nein       | Analogausgang 0 V ... 10 V                       | Nein                   |
| Analogausgang 0 mA ... 20 mA                                         | Nein                   | Analogausgang 4 mA ... 20 mA             | Nein       | Analogausgang -10 V ... +10 V                    | Nein                   |
| Mit sonstigem Analogausgang                                          | Nein                   | Einstellverfahren                        | sonstige   | Mit Kommunikationsschnittstelle Analog           | Nein                   |
| Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface                         | Nein                   | Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen  | Nein       | Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet        | Nein                   |
| Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet                             | Nein                   | Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS | Nein       | Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS         | Nein                   |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232                               | Nein                   | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422   | Nein       | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485           | Nein                   |
| Mit Kommunikationsschnittstelle SSD                                  | Nein                   | Mit Kommunikationsschnittstelle SSI      | Nein       | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion | 0                      |
| Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion              | 0                      | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge  | 0          | Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge   | 0                      |
| Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | sonstige               | Ausführung der Schaltfunktion            | sonstige   | Betriebsmittel-Schutzklasse                      | Schutzklasse 2         |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas                                   | ohne                   | Explosionsschutz-Kategorie für Staub     | ohne       | Breite des Sensors                               | 33 mm                  |
| Höhe des Sensors                                                     | 55 mm                  | Länge des Sensors                        | 41 mm      | Tastfunktion                                     | hell-/ dunkelschaltend |
| Werkstoff der optischen Fläche                                       | Kunststoff             | Werkstoff des Gehäuses                   | Kunststoff | Umgebungstemperatur                              | -25 .. 55 °C           |
| Reaktionszeit                                                        | 1 ms                   | Sicherheitstyp nach IEC 61496-1          | 1          | Spannungsart                                     | DC                     |
| Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte                     | Nein                   | Laserschutzklasse                        | ohne       | Wellenlänge des Sensors                          | 660 nm                 |
| Lichtart                                                             | Rotlicht unpolarisiert | AWG-Nummer                               | 0          | Werkstoff des Kabelmantels                       | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Mit Wiederanlaufsperr                                                | Nein                   | Geeignet für Sicherheitsfunktionen       | Nein       | Schutzart (NEMA)                                 | 4X                     |
| Herkunftsland                                                        | MX                     | Zolltarifnummer                          | 85365080   | Gewicht                                          | 0.110 kg               |