

LCI 75/125-550/300 o4a NF h28 EXC4 LED Konstantstromkonverter INDUSTRY



Sonepar Artikelnummer	121403258
EAN	9006210777153
Hersteller Artikelnummer	28004034
Hersteller Typ	28004034
Hersteller Name	TRIDONIC
Gewicht (Kg)	0,314
Zolltarif Nr.	85044095

Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, besonders geeignet für industrielle Anwendungen in rauen Umgebungen mit erhöhten Umgebungstemperaturen, wie zum Beispiel Lagerhallen oder Fabriken Dimmbereich von 1 – 100 % Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II Ausgangsstrom einstellbar zwischen 125 – 550 mA Max. Ausgangsleistung 75 W Spannungsspitzen tauglich (Burst/Surge) bis zu 4 kV Erweiterter Temperaturbereich von -40 .. +80 °C Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h Gehäuse-Eigenschaften Weißes "slim"-Metallgehäuse Schutzart IP20 Schnittstellen Nahfeld-Kommunikation (NFC) one4all (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION) Klemmen: 0° Steckklemmen Funktionen Constant Light Output Funktion (CLO) Intelligent Temperature Guard (thermische Schutzvorrichtung) Intelligent Voltage Guard (Überspannungs- und Unterspannungsüberwachung) Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannungsbereich) Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 Vorteile Flexible Konfiguration über companionSUITE (NFC, DALI) Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität Verbesserte Vibrationseigenschaft Erhöhte Sicherheit durch robustes Design und erweiterte Testvorgänge unter extremen Testbedingungen Hohe Verlässlichkeit durch die Auswahl exklusiver Komponenten Abm.: 360 x 30 x 28

Technische Daten

Dimmung DALI	Ja	Geeignet für Konstantstrom	Ja	Ausgangsspannung	80 .. 300 V
Ausgangsstrom	125 .. 550 mA	Ausgangsleistung	37.5 .. 75 W	Schutzart (IP)	IP20
Dimmbar	Ja	Dimmung DALI-2	Ja	Dimmung DSI	Ja
Dimmung programmierbar	Ja	Dimmung mit Push-button	Ja	Gehäuse	Metallgehäuse
Eingangsspannung	220 .. 240 V	Schutzklasse nach IEC 61140	II	Länge	360 mm
Breite	30 mm	Höhe	28 mm	Herkunftsland	RS
Zolltarifnummer	85044095	Gewicht	0.314 kg		