

ALEGRIA, WL, TRIAC, Wandaufbauleuchte, 2200 K / 2700 K, 9 W, anthrazit

Sonepar Artikelnummer	121409689
EAN	4024163340434
Hersteller Artikelnummer	1012140
Hersteller Typ	1012140
Hersteller Name	SLV
Gewicht (Kg)	1,42
Zolltarif Nr.	94051190

Die Wandaufbauleuchte ALEGRIA WL, TRIAC ist für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen konzipiert, die eine robuste und schutzgeprüfte Beleuchtungslösung erfordern. Sie verfügt über ein Gehäuse aus Aluminium und Polycarbonat, das eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einwirkungen (IK08) sowie Schutz gegen das Eindringen von Staub und Wasser nach IP65 gewährleistet. Mit einer Leistung von 500 bis 550 Lumen bietet die Leuchte eine effiziente Lichtquelle bei einer kompakten Bauform von 21,6 cm Breite, 20,9 cm Höhe und 6 cm Tiefe. Die Dimmung erfolgt über Phasenanschnitt- und Phasenabschnittsteuerung (Leading- und Trailing-Edge), was flexible Steuerungsmöglichkeiten ermöglicht. Die deklarierte Lebensdauer beträgt 50.000 Stunden, was eine lange Einsatzdauer sicherstellt. Diese Eigenschaften machen die Leuchte besonders geeignet für anspruchsvolle Installationen, bei denen Zuverlässigkeit und Schutz im Vordergrund stehen.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	anthrazit	Schutzart (IP), frontseitig	IP65	Geeignet für Lampenleistung	10 W
Max. Systemleistung	10 W	Farbtemperatur	2200 K	Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Nein	Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Geeignet für Klemmontage	Nein	Mit Befestigungsmaterial	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	2
Fassung	sonstige	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff matt/satiniert
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Nennstrom	160 mA
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmbar	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein	Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Ja	Dimmung Phasenanschnitt	Ja	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteiler	sonstige
Lichtverteilung	symmetrisch	Ausstrahlungswinkel	5-10° - extrem engstrahlend	Lichtaustritt	direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	Schutzart (IP), Rückseite	sonstige
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	256	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	256	Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Notstromversorgungssystem	ohne	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 50 °C
Geeignet für Notlicht	Nein	Mit Schalter	Nein	Mit Präsenzmelder	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein	Mit Luftschnitzen	Nein
Leuchtenlichtausbeute	52.08 lm/W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	500 lm	Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Breite	216 mm
Höhe/Tiefe	209 mm	Länge	60 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschließbarer Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Blendbegrenzung (UGR)	25
Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	stufenlos	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein

Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	1.420 kg