

Isolierte Aderendhülsen nach DIN, Farbcode 1, 4mm<sup>2</sup>, Grau, Länge 10mm, Cu verz.



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120002766     |
| EAN                      | 4012078082310 |
| Hersteller Artikelnummer | 174GR         |
| Hersteller Typ           | 174GR         |
| Hersteller Name          | KLAUKE        |
| Gewicht (Kg)             | 0,001         |
| Zolltarif Nr.            | 85369010      |

Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Easy-Entry Isolierung für spleißfreie Kabeleinführung, Halogenfrei, Gesamtlänge 17,0 mm, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C, Abmessungen nach DIN 46228 Teil 4, CSA gelistet 100 Stück

Technische Daten

|                                |          |                         |                   |
|--------------------------------|----------|-------------------------|-------------------|
| Bauform                        | Standard | Nennquerschnitt         | 4 mm <sup>2</sup> |
| Hülsenlänge                    | 10 mm    | Isoliert                | Ja                |
| Farbe                          | grau     | Werkstoff               | Kupfer            |
| Gesamtlänge                    | 17 mm    | Werkstoff der Isolation | Polypropylen (PP) |
| Halogenfrei                    | Ja       | Oberflächenschutz       | verzinkt          |
| Für kurzschlussfeste Leitungen | Nein     | Mit Kennzeichnungsfahne | Nein              |
| Bandware                       | Nein     | Herkunftsland           | DE                |
| Zolltarifnummer                | 85369010 | Gewicht                 | 0.001 kg          |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • RoHS-Erklärung