

Motorschuttschalter, 3-polig, Ir = 0,25 - 0,4 A, Knebel abschliessbar



Sonepar Artikelnummer	120802948
EAN	4015082653330
Hersteller Artikelnummer	265333
Hersteller Typ	PKZM0-0,4/AK
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,25
Zolltarif Nr.	85362010

Motorschuttschalter mit abschließbarem Drehknebel nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM0, mit einstellbaren Überlast- und unverzüglichem Kurzschlussauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, mit Schraubklemmen, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Zubehör: Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Schalter Modul, Clipsplatte

Technische Daten

Überlastauslöser Stromeinstellung	0.25 .. 0.4 A	Einstellbereich des unverzügerten Kurzschlussauslösers	6.2 A	Auslösetechnik	thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung	690 V	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V	0.06 kW	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	0.09 kW
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschlüsse	Mit integriertem Hilfsschalter	Nein	Polzahl	3
Mit thermischem Überlastschutz	Nein	Phasenausfallempfindlich	Ja	Bemessungsdauerstrom Iu	0.4 A
Verlustleistung	5.22 W	Ausführung des Betätigungselements	Drehknopf	Gerätebauart	Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser	Nein	Bemessungsgrenzkurzschlussauschaltstrom Icu bei 400 V, AC	150 kA	Schutzart (IP)	IP20
Höhe	93 mm	Breite	45 mm	Tiefe	76 mm
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85362010	Gewicht	0.250 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm