

Miniatur-Lichtschränken , WTB4SL-3P5262H



Sonepar Artikelnummer	120913938
EAN	4047084250392
Hersteller Artikelnummer	1058271
Hersteller Typ	WTB4SL-3P5262H
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,09
Zolltarif Nr.	85365019

Miniatur-Lichtschränken , W4SL-3H , Schaltabstand max.: 25 mm ... 300 mm , Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster , Detektionsprinzip: Hintergrundausbldung , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M8, 4-polig , Lichtsender: Laser , Einstellung: Teach-in-Taste , Laserklasse: 1

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	300 mm	Max. Schaltabstand	300 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M8	Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	sonstige	Tastweite	25 .. 300 mm
Triangulation	Hintergrundausbldung	Einstellverfahren	Teach-In	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige
Ausführung der Schaltfunktion	antivalent	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Gehäusebauform	Quader
Breite des Sensors	15.3 mm	Höhe des Sensors	63.2 mm	Länge des Sensors	22.2 mm
Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	sonstige
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	100 mA	Umgebungstemperatur	-10 °C	Reaktionszeit	0.5 ms
Schaltfrequenz	1000 Hz	Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	Klasse 1
Wellenlänge des Sensors	650 nm	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Lichtfleck	1 mm²
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.090 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite