

Miniatur-Lichtschraken , GL6-P0511S67



Sonepar Artikelnummer	120918509
EAN	4047084396458
Hersteller Artikelnummer	1079228
Hersteller Typ	GL6-P0511S67
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,075
Zolltarif Nr.	85365019

Miniatur-Lichtschraken , G6 , Schaltabstand max.: ≤ 6 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Detektionsprinzip: Doppellinse , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hellschaltend , Anschlussart: Leitung, 3-adrig, 4 m , Lichtsender: PinPoint-LED , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Gehäusematerial: ABS/PC , Einstellung: Keine

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	5000 mm	Max. Schaltabstand	6000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel	Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Gehäusebauform	Quader
Schutzart (IP)	IP67	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Breite des Sensors	12 mm
Höhe des Sensors	31.5 mm	Länge des Sensors	21 mm	Tastfunktion	hellschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Umgebungstemperatur	-25 °C
Reaktionszeit	0.625 ms	Schaltfrequenz	1000 Hz	Spannungsart	DC
Laserschutzklasse	sonstige	Wellenlänge des Sensors	650 nm	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland	MY	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.075 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite