

Messende Automatisierungs-Lichtgitter , MLG50A-1450R10801



|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120921290         |
| EAN                      | 4047084353086     |
| Hersteller Artikelnummer | 1213970           |
| Hersteller Typ           | MLG50A-1450R10801 |
| Hersteller Name          | SICK              |
| Gewicht (Kg)             | 4,159             |
| Zolltarif Nr.            | 85371098          |

Messende Automatisierungs-Lichtgitter , MLG-2 , Geräteausführung: Pro - Erweiterte Funktionalität , Kommunikationsschnittstelle  
Detail: IO-Link (V1.1) , Eingänge/Ausgänge: 4 x Q (IO-Link) , Strahlabstand: 50 mm , Betriebsreichweite: 8,5 m , Überwachungshöhe:  
1.450 mm , Option: Keine , Software feature (default Einstellung: siehe technische Daten/Merkmale): 01

Technische Daten

|                                                  |              |                                                                      |                    |                                    |                      |
|--------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|
| Ausführung des Schaltausgangs des OSSD           | sonstige     | Ausführung des elektrischen Anschlusses                              | Steckverbinder M12 | Höhe des Sensors                   | 1573.3 mm            |
| Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang           | 100 mA       | Schutzfeldhöhe                                                       | 250 mm             | Schutzart (IP)                     | IP67                 |
| Ausblendung möglich                              | Nein         | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | sonstige           | Betriebsmittel-Schutzklasse        | Schutzklasse 3       |
| Breite des Sensors                               | 34 mm        | Länge des Sensors                                                    | 30.6 mm            | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne                 |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub             | ohne         | Kaskadierbar                                                         | Nein               | Lieferumfang des EinwegsysteMS     | Sender und Empfänger |
| Umgebungstemperatur                              | -40 .. 70 °C | Reaktionszeit                                                        | 3.6 ms             | Bemessungssteuerspeisespannung DC  | 18 .. 30 V           |
| Spannungsart                                     | DC           | Mit Strahlcodierung                                                  | Ja                 | Taktsteuerung möglich              | Ja                   |
| Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte | Nein         | Wellenlänge des Sensors                                              | 850 nm             | Mit Wiederanlaufsperr              | Nein                 |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen               | Ja           | Herkunftsland                                                        | DE                 | Zolltarifnummer                    | 85371098             |
| Gewicht                                          | 4.159 kg     |                                                                      |                    |                                    |                      |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite