# PRODUKTDATENBLATT

## digitales Eingabemodul, 16 Digital-Eingänge je 24 V DC, plusschaltend, 5.0 ms

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 120925705 |
| EAN | 4015081781065 |
| Hersteller Artikelnummer | 183173 |
| Hersteller Typ | XN-322-16DI-PD |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 0,055 |
| Zolltarif Nr. | 85389099 |

Digitale I/O-Baugruppe mit 16 Eingängen je 24VDC / 3,7mA (EN61131-2 Typ 1) mit einem Eingangsfilter von 0,5 ms.

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung AC 50 Hz | 0 V | Versorgungsspannung DC | 18 .. 30 V | Anzahl der digitalen Eingänge | 16 |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | 0 | Art des Digitalausgangs | ohne | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Nein | Versorgungsspannung AC 60 Hz | 0 V | Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Digitale Eingänge konfigurierbar | Nein | Digitale Ausgänge konfigurierbar | Nein | Eingangsstrom bei Signal 1 | 3.7 mA |
| Zulässige Spannung am Eingang | 0 .. 30 V | Art der Eingangsspannung | DC | Ausgangsstrom | 0 A |
| Zulässige Spannung am Ausgang | 0 V | Art der Ausgangsspannung | DC | Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden | Nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 | Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 1 | Mit optischer Schnittstelle | Nein | Unterstützt Protokoll für EtherCAT | Nein |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Nein | Unterstützt Protokoll für CAN | Nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für ASI | Nein | Unterstützt Protokoll für KNX | Nein | Unterstützt Protokoll für MODBUS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Nein | Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Nein | Unterstützt Protokoll für SUCONET | Nein |
| Unterstützt Protokoll für LON | Nein | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Nein | Unterstützt Protokoll für SERCOS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Nein | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Nein | Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Nein | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Nein | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Ja | Funkstandard Bluetooth | Nein |
| Funkstandard WLAN 802.11 | Nein | Funkstandard GPRS | Nein | Funkstandard GSM | Nein |
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) | Nein | IO-Link Master | Nein | Systemkomponente | Ja |
| Schutzart (IP) | IP20 | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckanschluss | Verzögerungszeit bei Signalwechsel | 4 .. 6 ms |
| Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich | Ja | Geeignet für Tragschienenmontage | Ja | Wand-/Direktmontage möglich | Nein |
| Fronteinbau möglich | Nein | Rack-Montage möglich | Nein | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Nein |
| SIL nach IEC 61508 | ohne | Performance Level nach EN ISO 13849-1 | ohne | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | Nein |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | Nein | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne |
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I | Nein | Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II | Nein | Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III | Nein |

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1** | Nein | **Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2** | Nein | **Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen)** | Nein |
| **Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff)** | Nein | **Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen)** | Nein | **Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan)** | Nein |
| **Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube)** | Nein | **Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube)** | Nein | **Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube)** | Nein |
| **Breite** | 80.3 mm | **Höhe** | 16.8 mm | **Tiefe** | 104.2 mm |
| **Herkunftsland** | AT | **Zolltarifnummer** | 85389099 | **Gewicht** | 0.055 kg |

## Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • Montageanleitung • Produktbild Ansicht links • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Produktvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*