

Rohrkabelschuh isoliert, M6, 25mm²



Sonepar Artikelnummer	120991848
EAN	4012078461931
Hersteller Artikelnummer	604R6
Hersteller Typ	604R6
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,013
Zolltarif Nr.	85369010

Für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Keine weitere Isolierung der verpressten Verbindung notwendig. Wird direkt mit der Isolation verpresst. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Temperaturbelastbarkeit bis 105° C. Galvanisch verzinkt. Kabelschuh: Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Isolierhülse: PA, halogenfrei.

Technische Daten

Anschlussgewindemaß (metrisch)	6	Anschlusswinkel	180° (horizontal)
Flanschform	Ringform	Farbe der Isolation	gelb
Werkstoff	Kupfer	Nennquerschnitt	25 mm²
Schmale Flanschausführung	Nein	Isoliert	Ja
Mit Sichtloch	Nein	Geeignet für massive Leiter	Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja	Geeignet für feindrähtige Leiter	Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter	Nein	Oberflächenschutz	verzinkt
Anzahl der Befestigungslöcher	1	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85369010	Gewicht	0.013 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

[Deepink Produktseite](#) • [Produktvideo](#) • [RoHS-Erklärung](#)