

Überspannungs-Ableiter, Typ I + II, I, II, DC, 1500 V



Sonepar Artikelnummer	121366899
EAN	4099986922587
Hersteller Artikelnummer	3012980000
Hersteller Typ	VPU PV I+II 5 1500
Hersteller Name	WEIDMÜLLER
Gewicht (Kg)	0,76
Zolltarif Nr.	85363090

Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden.

Technische Daten

Anzahl der Leiter (ohne Erde)	5	Montageart	Hutschiene TH35	Netzform DC	Ja
Netzform IT	Nein	Netzform TN	Nein	Netzform TN-C	Nein
Netzform TN-C-S	Nein	Netzform TN-S	Nein	Netzform TT	Nein
Nennspannung DC	1500 V	Max. Dauerspannung DC	1500 V	Max. PV-Spannung	1500 V
Kurzschlussfestigkeit (Iscrr)	50 kA	Integrierter Kurzschlusschutz	Ja	Integrierte Vorsicherung	Nein
Baugröße	sonstige	Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdräftig)	35 mm²	Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindräftig)	25 mm²
Signalisierung am Gerät	optisch	Prüfklasse Typ 2	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Herkunftsland	SI	Zolltarifnummer	85363090	Gewicht	0.760 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite