

Wandsteckdose SL 16A 4p 400V 6h IP44 11907



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121406405     |
| EAN                      | 4024941119078 |
| Hersteller Artikelnummer | 88265206      |
| Hersteller Typ           | 11907         |
| Hersteller Name          | BALS          |
| Gewicht (Kg)             | 0,238         |
| Zolltarif Nr.            | 85366990      |

Stromstärke 16A Polzahl 4p Anordnung der Phasen 3P+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 380 - 415V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP44 Kennfarbe rot Gerätefarbe Klappdeckel rot RAL 3000 Gehäuseunterteil grau RAL 7035 Gehäuseoberteil grau RAL 7035 Kragen rot RAL 3000 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm Kabeleinführung 1xM20 oben Geräte-Höhe 129mm Geräte-Breite 75mm Geräte-Tiefe 108mm Gehäusegrösse 100x75 mm (HxB) Gehäusematerial Polyamid Kontakte Die Kontakte sind Messing blank Der Kontaktträger ist aus Polyamid Zusätzliche technische Informationen Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal unten und einmal rückwärtig verschlossen Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar

Technische Daten

|                   |                    |                                  |             |                          |                           |
|-------------------|--------------------|----------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|
| IEC-Stromstärke   | 16 A               | Polzahl                          | 4           | Spannung nach EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rot      |
| Uhrzeit-Stellung  | 6 h                | Schutzart (IP)                   | IP44        | Montageart               | Aufputz                   |
| Kennfarbe         | rot                | RAL-Nummer                       | 3000        | Gehäusefarbe             | grau                      |
| Anschlusstechnik  | schraublose Klemme | Kabeleinführung                  | Vorprägung  | Werkstoff                | Kunststoff                |
| Kontaktmaterial   | CuZn               | Oberflächenbeschichtung Kontakte | unbehandelt | Befestigungsart          | innenliegende Befestigung |
| Isolierter Einbau | Ja                 | Herkunftsland                    | DE          | Zolltarifnummer          | 85366990                  |
| Gewicht           | 0.238 kg           |                                  |             |                          |                           |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite