

Sicherheitsrelais zur Zweihand-Steuerung, 24VDC/AC, 2-kanalig, 2 Freigabepfade



Sonepar Artikelnummer	120298805
EAN	4015081168439
Hersteller Artikelnummer	118703
Hersteller Typ	ESR5-NZ-21-24VAC-DC
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,165
Zolltarif Nr.	85364900

Zweihandrelais zweikanalig, zur Realisierung der Grundfunktionen Schutztür und Zweihandfunktion, Versorgungsspannung 24VDC oder 24VAC 50/60Hz, 2 Freigabestrompfade (IEC/EN 60204 Stopp-Kategorie 0), 1 Meldestrompfad, Sammelschienenabdeckung nach EN 50274 mit vertikaler Betätigung von vorne finger- und handrücksicher, geeignet für Anwendungen nach EN574 TypIIIC, Kat. 4 gemäß EN 954-1 / PL e gemäß EN ISO 13849-1 / SILCL 3 gemäß IEC 62061 / SIL 3 gemäß IEC 61508, Schutzart IP20, Installationsort mindestens IP54, TÜV getestet, Bemessungsstoßspannung 6 kV / sichere Trennung, verstärkte Isolierung

Technische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss	Geeignet für Tragschienenmontage	Ja	Versorgungsspannung AC 50 Hz	24 V
Versorgungsspannung DC	24 V	Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge	Öffner und Schließer	Mit Starteingang	Nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet	2	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Mit abnehmbaren Klemmen	Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC	Versorgungsspannung AC 60 Hz	24 V	Mit Rückführkreis	Ja
Steuerspannungsart 1	AC/DC	Steuerspannung 1	24 V	Steuerspannungsart 2	AC/DC
Steuerspannung 2	24 V	Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet	0	Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter	0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter	0	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet	1	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet	0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter	0	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter	0	Spannungsart der Betriebsspannung	AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz	24 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	24 V	Betriebsspannung DC	24 V
Bemessungsschaltstrom	5 A	Typklasse für Sicherheitsanforderungen nach EN 574	Typ III C	SIL nach IEC 61508	3
Performance Level nach EN ISO 13849-1	Level e	Mit Zulassung für BG BIA	Nein	Mit Zulassung nach UL	Ja
Breite	22.5 mm	Höhe	99 mm	Tiefe	114.5 mm
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.165 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild