

Kabelschere,Akkuhydr., Next Gen, 65Mm Durchm.,Makita Akku 4 Ah



Sonepar Artikelnummer	120517895
EAN	4012078884518
Hersteller Artikelnummer	ES65CFM
Hersteller Typ	ES65CFM
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	10,8
Zolltarif Nr.	84672920

Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit leichter Stahlarmierung (kabeltypabhängig). Auch geeignet für feindrähtige Kabel. Extrem robuste Bauform bei geringem Eigengewicht. Großer Schneidbereich. Offener Schneidkopf, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen. Ergonomisches 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit Softeinlagen für komfortable und sichere Einhandbedienung. Ausgewogene Schwerpunktlage für einfaches Handling und ermüdungsfreies Arbeiten. Auswertefunktion über Bluetooth, optische Schnittstelle und USB-Adapter. LED zur Arbeitsraumbeleuchtung. Leistungsstarker 18V Lithium-Ionen-Akku mit sehr hoher Kapazität und extrem kurzer Ladezeit. Energiesparfunktion durch Motorabschaltung nach erfolgtem Schneidvorgang. Leistungsstarke Motoren für maximale Arbeitsgeschwindigkeit. 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub. Motor-Schnellstopp für hohe Anwendersicherheit. Automatischer Rücklauf nach vollendetem Schnitt. manueller Rücklauf bei Bedarf. manueller Rücklaufstopp (MRS) für effizientes Arbeiten. LED Display zur Darstellung Werkzeugdaten. Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige, Ladezustandsanzeige des Akkus und zur Datenübertragung via USB-Adapter. Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar. Lieferumfang: Akku 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh) (RAL40), Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGL1), Kunststoffkoffer (KK120NG).

Technische Daten

Ausführung/Betätigung	akku-hydraulisch	Geeignet für max. Kabeldurchmesser	65 mm
Gesamtlänge	490 mm	Schneidkopf auswechselbar	Nein
Schneidbacken auswechselbar	Nein	Isoliert	Nein
Schutzisoliert 1000 V	Nein	Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter	Nein	Geeignet für massive Leiter	Nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung	Ja	Mit Abisolierfunktion	Nein
Griffausführung	2-Komponenten	Mit Aufprallschutz	Nein
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	84672920
Gewicht	10.800 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Sicherheitsdatenblatt • Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • RoHS-Erklärung • Anwendungsvideo