

Shunt Überbrückungsvorrichtung 1Pol.160A



Sonepar Artikelnummer	120635768
EAN	8014212042200
Hersteller Artikelnummer	104416
Hersteller Typ	21201160
Hersteller Name	INTERCABLE
Gewicht (Kg)	7,925
Zolltarif Nr.	85363090

Geeignet zum einpoligen Überbrücken von unter Last stehenden Phasen in NS-Anlagen (z.B. Austauschen / Ersetzen von Sicherungen, Anschließen / Trennen von Leitungen usw.), ohne Unterbrechung der Stromversorgung! Eigenschaften: Rote LED-Signallampe bei Verpolung, Anschluss mittels isolierter Spreizstifte D8mm, Schutzart Gehäuse IP44, Anschlusskabel 16 mm², Länge 1500 mm, Anschlusskabel mit doppelter Isolierung, Nennspannung U/U0 1,8/3 kV, mit fest eingestellter, thermo-magnetischer Ansprechschwelle, Nennstrom des Leistungsschalters 160A, Kurzschlussfestigkeit 25 kA, Strombelastung 160A für 30 min nach Nennspannung bis 600V AC / DC (50-60Hz) Kurzschlussfestigkeit 8 kA für 0,2 sec. oder 1,3 kA für 60 sec., Set-Bestückung: Überbrückungsvorrichtung 1polig, 1 Kunststoffkoffer zur Aufnahme des SHUNT

Technische Daten

Primärstrom	160 A
Herkunftsland	IT
Zolltarifnummer	85363090
Gewicht	7.925 kg