


SYSTEM 01.1 HL M SYS 63W 3000K SW D



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120658498        |
| EAN                      | 9010506073942    |
| Hersteller Artikelnummer | 697-02000301906d |
| Hersteller Typ           | 697-02000301906D |
| Hersteller Name          | MOLTO LUCE       |
| Gewicht (Kg)             | 7,289            |
| Zolltarif Nr.            | 85395100         |

SYSTEM01.1 HÄNGELEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005,mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR < 19, max. 300mA, dimmbar DALI, Kabel transparent, Adapter/ Baldachin schwarz eloxiert, Pendellänge 1500mm IP20LSt.: 9430A++-A, 63W, LT: 50 000 L80 B10h

Technische Daten

|                                                |                         |                                         |                                   |                        |                 |
|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|
| Leuchtmittel                                   | LED nicht austauschbar  | Mit Leuchtmittel                        | Ja                                | Werkstoff des Gehäuses | Aluminium       |
| Gehäusefarbe                                   | schwarz                 | Schutzart (IP)                          | IP20                              | Farbtemperatur         | 3000 K          |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Ja                      | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen    | 1                                 | Fassung                | sonstige        |
| Werkstoff der Abdeckung                        | Kunststoff strukturiert | Ausführung des Rasters                  | ohne                              | Spannungsart           | AC/DC           |
| Nennspannung                                   | 220 .. 240 V            | Betriebsgerät                           | LED- Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät      | Ja              |
| Reflektor                                      | ohne                    | Lichtverteilung                         | symmetrisch                       | Lichtaustritt          | direkt/indirekt |
| Schutzklasse nach IEC 61140                    | I                       | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 9430 lm                           | Lichtfarbe             | weiß            |
| Farbwiedergabeindex CRI                        | 80-89                   | Breite                                  | 176 mm                            | Länge                  | 1498 mm         |
| Mit Abhängung                                  | Ja                      | Pendellänge                             | 1000 mm                           | Herkunftsland          | AT              |
| Zolltarifnummer                                | 85395100                | Gewicht                                 | 7.289 kg                          |                        |                 |