

Kompakt-Lichtschränken , WS/WE24-2V530



Sonepar Artikelnummer	120909756
EAN	4047084122101
Hersteller Artikelnummer	1017877
Hersteller Typ	WS/WE24-2V530
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,798
Zolltarif Nr.	85365019

Kompakt-Lichtschränken , W24-2 , Schaltabstand max.: 0 m ... 60 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschränke , Schaltausgang: NPN, PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 5-polig , Lichtsender: LED , Einstellung: Potentiometer

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger	Bemessungsschaltabstand	50000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	sonstige	Gehäusebauform	Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP67	Max. Öffnungswinkel	1 °
Mit Zeitfunktion	Nein	Max. Schaltabstand	60000 mm	Einstellverfahren	Parametrierung
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	2	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 2	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	27 mm	Höhe des Sensors	87.5 mm
Länge des Sensors	65 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses	Metall	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	50 mA	Umgebungstemperatur	-40 °C
Reaktionszeit	0.5 ms	Reichweite des Schutzfeldes	50 m	Schaltfrequenz	1000 Hz
Spannungsart	DC	Lichtart	Rotlicht polarisiert	Lichtfleck	700 mm²
Herkunftsland	HU	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.798 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite