

Klein-Lichtschraken , WL12G-3O2431S47



Sonepar Artikelnummer	120912007
EAN	4047084195532
Hersteller Artikelnummer	1044114
Hersteller Typ	WL12G-3O2431S47
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,115
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschraken , W12G , Schaltabstand max.: 0 m ... 4 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: LED , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Einstellung: Potentiometer, 5 Umdrehungen

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	0 mm	Max. Schaltabstand	4000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Einstellverfahren	Parametrierung	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP67	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	15.6 mm	Höhe des Sensors	48.5 mm
Länge des Sensors	42 mm	Tastfunktion	dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses	Metall	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	100 mA	Umgebungstemperatur	60 °C
Reaktionszeit	0.33 ms	Reichweite des Schutzfeldes	1.5 m	Schaltfrequenz	1500 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Spannungsart	DC
Laserschutzklasse	sonstige	Wellenlänge des Sensors	640 nm	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland	HU	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.115 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite