

PROLED SMART TRACKLIGHTS AI COLOUR, 220 - 240 VAC, 3100 lm, 2700 K bis 6500 K



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121196631     |
| EAN                      | 5420078410719 |
| Hersteller Artikelnummer | USMTL3540B    |
| Hersteller Typ           | USMTL3540B    |
| Hersteller Name          | PROLED        |
| Gewicht (Kg)             | 1,4           |
| Zolltarif Nr.            | 94051190      |

Die Smart Lights mit Sensor nutzen die integrierte KI-Farbfunktion, um ein adaptives Lichtspektrum zu erhalten. Der KI-Algorithmus im Inneren aktiviert das Beleuchtungssystem, um die beste Beleuchtung für jedes angegebene Produkt zu erzeugen, was den Umsatz effektiv steigert und das Kundenerlebnis verbessert. Die Bestimmung der Produktkategorie erfolgt automatisch oder über die Funktion «Foto machen» in der App. - Ausgestattet mit Sensor zur automatischen Farberkennung für die Funktion "AI Farbe" - Bedienung über PROLED Smart Control App

Technische Daten

|                                         |                |                                   |             |                                                                     |              |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Werkstoff des Gehäuses                  | Aluminium      | Gehäusefarbe                      | schwarz     | Nennspannung                                                        | 220 .. 240 V |
| Farbtemperatur                          | 2700 .. 6500 K | Geeignet für Einbaumontage        | Nein        | Geeignet für Wandmontage                                            | Nein         |
| Geeignet für Pendelaufhängung           | Nein           | Geeignet für Deckenmontage        | Nein        | Geeignet für Traversenmontage                                       | Nein         |
| Geeignet für Podest-/ Bodenmontage      | Nein           | Geeignet für Stromschienenmontage | Ja          | Geeignet für Klemmontage                                            | Nein         |
| Geeignet für Seilsystem                 | Nein           | Spannungsart                      | AC          | Dimmung 0-10 V                                                      | Nein         |
| Dimmung 1-10 V                          | Nein           | Dimmung DALI-2                    | Nein        | Dimmung DALI                                                        | Nein         |
| Dimmung Phasenanschnitt                 | Nein           | Lichtverteilung                   | symmetrisch | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F            |
| Schutzklasse nach IEC 61140             | I              | Lichtfarbe                        | weiß        | Farbwiedergabeindex CRI                                             | 90-100       |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 3100 lm        | Leuchtenlichtausbeute             | 97 lm/W     | Länge                                                               | 184 mm       |
| Außendurchmesser                        | 100 mm         | Herkunftsland                     | CN          | Zolltarifnummer                                                     | 94051190     |
| Gewicht                                 | 1.400 kg       |                                   |             |                                                                     |              |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite