

Reflexlichtschranke, Sn=18m, 4L, 10-30 V DC, dunkel, NPN, PNP, M30, Metall, M12



Sonepar Artikelnummer	121270366
EAN	4015081324828
Hersteller Artikelnummer	135689
Hersteller Typ	E58-30RS18-HDP
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,23
Zolltarif Nr.	85365080

E58 series, Produkteigenschaften: Sensoren mit einem Durchmesser von 18 mm oder 30 mm. Hochentwickelte Optik für lange Erfassungsbereiche und hohe Verschmutzungsgrade – unübertroffene optische Leistung. Beständig gegen viele Chemikalien, die in der Automobilindustrie verwendet werden, Lebensmittelverarbeitungs- und Forstproduktindustrie. Geeignet für hohe Temperatur

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	18000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA	Einstellverfahren	sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckanschluss	Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Ausführung der Schaltfunktion	sonstige
Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP68	Vorausfallmeldung	Nein
Mit Zeitfunktion	Nein	Mit Reflektor	Nein	Analogausgang 0 V ... 10 V	Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA	Nein	Analogausgang 4 mA ... 20 mA	Nein	Analogausgang -10 V ... +10 V	Nein
Mit sonstigem Analogausgang	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle Analog	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle SSD	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI	Nein	Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	2	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	0	Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	0	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Durchmesser Sensor	30 mm
Länge des Sensors	111 mm	Tastfunktion	dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Glas
Werkstoff des Gehäuses	Metall	Umgebungstemperatur	-40 .. 55 °C	Schaltfrequenz	312 Hz
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1	1	Schaltspannung des OSSD im High-Zustand	30 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V
Spannungsart	DC	Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein	Laserschutzklasse	ohne
Lichtart	sonstige	Mit Wiederanlaufsperr	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein
Schutzart (NEMA)	6P, 13	Herkunftsland	MX	Zolltarifnummer	85365080
Gewicht	0.230 kg				