

Phasenschiene, 3Ph, 16qmm, Gabel, 1m



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120355623        |
| EAN                      | 4015081653454    |
| Hersteller Artikelnummer | 168851           |
| Hersteller Typ           | BB-EVF-16/3P-2MU |
| Hersteller Name          | EATON            |
| Gewicht (Kg)             | 0,58             |
| Zolltarif Nr.            | 85369095         |

Sammelschiene für Fehlerstrom-Leistungsschalter, LS, Kombi, Überspannungsschutz, Lieferung erfolgt ohne Endkappen, 1-polige bis 4-polige Endkappen erhältlich, Endkappen für Weiterverschienung ausbrechbar, Typ gemäß EN 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007, IEC 60999:2000

Technische Daten

|                                                     |                    |                                                |          |                                                   |          |
|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|----------|
| Anzahl der Phasen                                   | 3                  | Polzahl                                        | 3        | Teilungsmaß                                       | 36 mm    |
| Querschnitt                                         | 16 mm <sup>2</sup> | Länge                                          | 960 mm   | Breite in Teilungseinheiten                       | 2        |
| Bemessungsdauerstrom I <sub>u</sub>                 | 80 A               | Ausführung des elektrischen Anschlusses        | Gabel    | Geeignet für Anzahl Geräte                        | 0        |
| Zuschneidbar                                        | Ja                 | Isoliert                                       | Ja       | Bemessungsstoßspannung                            | 4.5 kV   |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I <sub>q</sub> | 0 kA               | Max. Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub> | 690 V    | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I <sub>cw</sub> | 0 kA     |
| Geeignet für Geräte mit N-Leiter                    | Nein               | Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter          | Nein     | Farbe                                             | sonstige |
| Herkunftsland                                       | DE                 | Zolltarifnummer                                | 85369095 | Gewicht                                           | 0.580 kg |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Anschlussbild