

Bodeneinbauleuchte, rutschhemmendes Gl.3000 K, Ersatz für 77



Sonepar Artikelnummer	120526200
EAN	4044017209342
Hersteller Artikelnummer	77125RK3
Hersteller Typ	77125RK3
Hersteller Name	BEGA
Gewicht (Kg)	3,75
Zolltarif Nr.	85395100

BEGA Bodeneinbauleuchte 77125RK3 für den Einbau in runde Ausschnitte, überrollbar für Druckbelastung bis 2.000 kg (~20 kN). Rutschhemmendes Glas nach DIN 51130 R 13, mattiert. Einstellbare Lichtstärkeverteilung. Optisches System 0-30° schwenkbar und um ±180° stufenlos drehbar. LED, 7,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 356 lm, Halbstreuwinkel 16°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung 07RN8-F 5 G 1 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtdurchmesser 205 mm, Einbautiefe 170 mm. Einbauöffnung Ø 182 mm.

Technische Daten

Leuchtmittel	LED austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja	Gehäusefarbe	Edelstahl
Schutzart (IP)	IP68	Farbtemperatur	3000 K	Spannungsart	AC
Nennspannung	220 V	Dimmung DALI	Ja	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Geeignet für Lampenleistung	5.7 W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	514 .. 0 lm	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Breite	205 mm	Höhe/Tiefe	205 mm	Einbauhöhe/-tiefe	170 mm
Max. Belastung	2000 kg	Überrollbar	Ja	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85395100	Gewicht	3.750 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite