

UNITRONIC 300 STP 20/2PR



Sonepar Artikelnummer	12084254099
EAN	4044776795100
Hersteller Artikelnummer	302002STP/SCHNITT
Hersteller Typ	302002STP/SCHNITT
Gewicht (Kg)	0,128
Zolltarif Nr.	85444993

In den USA auf Basis CMG, PLTC oder ITC direkte Verlegung auf Pritsche, in Kombination mit -ER (Exposed Run) für ungeschützte Übergangssektionen von je max. 1,8 m Länge, Für den nordamerikanischen Markt, Direkte Erdverlegung bei Leiternennquerschnitt 18 AWG in den USA dank DIRECT BURIAL-Zulassung, Torsionsbeständig bis ± 150 °/m im Drip Loop von Windkraftanlagen, Steuer- und Signalleitungen für interne und externe Verkabelung, Gesamtschirm minimiert elektrische Störeinflüsse, Kostensparende, einfache Installation durch Verzicht auf geschlossene Kabelsysteme (geeignet für offene Verlegung), Entkopplung von Stromkreisen durch TP-Aufbau (Über- und Nebensprecheffekte), Breite Einsatzmöglichkeit durch mehrfache Zertifizierungen, Feindrähtige Litze aus verzinnnten Kupferdrähten, Aderisolation aus PVC, Paarverseilter (TP)-Aufbau, Gesamtschirmung mit Folie, Beidraht und verzinnntem Kupfergeflecht (75% Bedeckung), Außenmantel: Speziell entworfenes PVC, dunkelgrau (ähnlich RAL 7005), USA: (UL) CMG [E130334], (UL) PLTC-ER (18 AWG) [E216027], (UL) PLTC (>24 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 AWG) [E196134], UL AWM Style 2464 [E100338], DIR BUR (18 AWG), CAN: c(UL) CMG FT4 [E130334], CSA AWM I/II A/B FT1, Ölbeständig nach UL OIL RES I,

Technische Daten

Leiternennquerschnitt	0.5 mm ²	Leiter-Klasse	Kl.5 = feindrähtig	Ader-Zahl	4
Anzahl der Verseilelemente	2	Verseilung	sonstige	Schirm über Verseilung	Folie + Geflecht
Mantelmateriale	Polyvinylchlorid (PVC)	Leiter-Material	Kupfer	Leiter-Oberfläche	verzinkt
AWG-Größe	sonstige	Verseilelement	Paare	Werkstoff der Aderisolation	Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation	sonstige	Ader-Kennzeichnung	Farbe	Schirm über Verseilelement	ohne
Kabel längswasserdicht	Nein	Kabel querwasserdicht	Nein	Geeignet zur Verlegung im Erdreich	Nein
Schutzmantel	ohne	Spezifizierung Mantelmateriale	sonstige	Mantel-Farbe	grau
Kabelgeometrie	rund	Flammwidrig nach IEC 60332-1-2	Nein	Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nein	Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nein	Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nein	Raucharm nach EN IEC 61034-2	Nein	Halogenfrei nach EN IEC 60754-1	Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2	Nein	Halogenfrei nach EN IEC 60754-3	Nein	Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse	ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung	ohne	Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten	ohne	Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung	ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404	Nein	Außendurchmesser ca.	9.4 mm	Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung	141 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt	56.4 mm	Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	-25 .. 105 °C	Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	-40 .. 105 °C
Kategorie	sonstige	Zolltarifnummer	85444993	Gewicht	0.128 kg
Aufmachung	Schnittlänge				