

Rund-Lichtschraken , GRTB18S-P2417



Sonepar Artikelnummer	120918016
EAN	4047084379680
Hersteller Artikelnummer	1076101
Hersteller Typ	GRTB18S-P2417
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,017
Zolltarif Nr.	85365019

Rund-Lichtschraken , GR18S , Schaltabstand max.: 3 mm ... 300 mm , Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster , Detektionsprinzip: Hintergrundausbldung , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: PinPoint-LED , Einstellung: Potentiometer , Im Lieferumfang: Befestigungsmutter (2 x)

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	150 mm	Max. Schaltabstand	3 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP67	Tastweite	100 mm
Triangulation	Hintergrundausbldung	Einstellverfahren	Parametrierung	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Gehäusebauform	Zylinder glatt	Breite des Sensors	18 mm
Durchmesser Sensor	18 mm	Höhe des Sensors	18 mm	Länge des Sensors	38.1 mm
Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	30 mA	Umgebungstemperatur	-25 °C	Reaktionszeit	0.5 ms
Reichweite des Schutzfeldes	0.1 m	Schaltfrequenz	1000 Hz	Spannungsart	DC
Wellenlänge des Sensors	650 nm	Lichtart	Rotlicht polarisiert	Lichtfleck	7 mm²
Herkunftsland	MY	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.017 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite