

SPR-PVC-AS Metallschutzschlauch A-ø 19 Kaltband verzinkt Fe/Zn3 Mantel PVC sz



Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht, SPR-PVC-AS, Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht, SPR-PVC-AS, Schwarz, Material: Stahl-Kaltband DC03 nach EN 10139 verzinkt, Aussenmantel: PVC, Eigenschaften: Wetterfest, wasserdicht, weitgehend seewasser-, säure- und ölbeständig, silikon- und cadmiumfrei, sehr flexibel, zugfest, querdruckbelastbar, Einsatzbereich: Für schwere mechanische Beanspruchung nach DIN 49012, Bauform I, Geprüft: Nach EN 50086-2-3, Schutzart: IP 68 nach EN 60529, minimale Einsatztemperatur: -25°C, maximale Einsatztemperatur: +80°C, Temperaturspezifikation: ^+100°C, Aussendurchmesser: 19mm, Innendurchmesser: 15mm, Biegeradius statisch: 52, Hülse: 5031.028.013

Technische Daten

Werkstoff	Stahl	Ummantelungswerkstoff 1. Schicht	Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP)	IP68	Nenngröße in Zoll	sonstige
Oberflächenschutz	verzinkt	Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere)	ohne Ummantelung
Dichtung	ohne Dichtung	Farbe	schwarz
Elektrische Eigenschaften	mit Leiteigenschaften	Flammverbreitend	Ja
Geeignet für Ex-Bereich	Nein	Mit Zulassung nach UL	Nein
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	83071000