

FI-Schalter, 25A, 2p, 300mA, Typ A



|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120025551         |
| EAN                      | 4015082354268     |
| Hersteller Artikelnummer | 235426            |
| Hersteller Typ           | PFIM-25/2/03-A-MW |
| Hersteller Name          | EATON             |
| Gewicht (Kg)             | 0,184             |
| Zolltarif Nr.            | 85362010          |

Fehlerstrom-Schutzschalter PFIM, 2-polig, Bemessungsstrom Ein: 25 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 kA, Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0,3 A, Schaltgeräte für den Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen

Technische Daten

|                                 |             |                                              |               |                                             |               |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|
| Polzahl                         | 2           | Bemessungsstrom                              | 25 A          | Bemessungsfehlerstrom                       | 0.3 A         |
| Fehlerstrom-Typ                 | A           | Breite in Teilungseinheiten                  | 2             | Bemessungsspannung                          | 230 V         |
| Bemessungsisolationsspannung Ui | 440 V       | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp       | 4 kV          | Verlustleistung                             | 1.3 W         |
| Montageart                      | DIN-Schiene | Selektiver-Typ                               | Nein          | Kurzzeitverzögerter Typ                     | Nein          |
| Kurzschlussfestigkeit (Icw)     | 10 kA       | Stoßstromfestigkeit                          | 0.25 kA       | Spannungsart                                | AC            |
| Mit Verriegelungsvorrichtung    | Ja          | Frequenz                                     | 50 Hz         | Zusatzeinrichtungen möglich                 | Ja            |
| Schutzart (IP)                  | IP20        | Einbautiefe                                  | 70.5 mm       | Umgebungstemperatur während des Betriebs    | -25 .. 55 °C  |
| Verschmutzungsgrad              | 2           | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 1.5 .. 16 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 1.5 .. 35 mm² |
| Farbe                           | grau        | RAL-Nummer (ähnlich)                         | 7035          | Gerätebreite                                | 35 mm         |
| Explosionssgeschützt            | Nein        | Gerätehöhe                                   | 80 mm         | Gerätetiefe                                 | 76 mm         |
| Herkunftsland                   | RS          | Zolltarifnummer                              | 85362010      | Gewicht                                     | 0.184 kg      |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation